



Divisor de potencia de 3 vías para la distribución de señal a tres antenas de servicio | 4.8 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra

SKU: 850-035 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,384.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Divisor de potencia de 3 vías con conectores F hembra, 75 Ohm de impedancia, 4.8 dB de pérdida por puerto, 700-2700 MHz. Para uso en sistemas de distribución de señales para dividir la señal amplificada con la mínima pérdida de señal. Cantidades iguales de señales enviadas a múltiples antenas para áreas de tamaño similar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: F hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.94 x 10.16 x 2.03 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.308 kg </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución equitativa de señal amplificada a tres antenas de servicio
Característica 2	Pérdida controlada de 4.8 dB por puerto para mínima degradación de señal
Característica 3	Conectores F hembra para integración directa en infraestructura coaxial 75 ohm
Característica 4	Rango de frecuencia 698-2700 MHz compatible con 4G, LTE y bandas celulares
Característica 5	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios restringidos
Característica 6	Impedancia 75 ohm optimizada para sistemas de distribución residencial y comercial