



Divisor de potencia de 4 vías para la distribución de señal a dos antenas de servicio | 6 dB de pérdida por puerto | Conectores F hembra

SKU: 850-036 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,643.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Divisor de potencia de 4 vías con conectores F hembra, 75 Ohm de impedancia, 6 dB de pérdida por puerto, 700-2700 MHz. Para uso en sistemas de distribución de señales para dividir la señal amplificada con la mínima pérdida de señal. Cantidades iguales de señales enviadas a múltiples antenas para áreas de tamaño similar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(77, 77, 77, 0.1);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: F hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 11.94 x 10.16 x 2.03 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.313 kg </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución equilibrada a múltiples antenas de servicio
Característica 2	Pérdida controlada de 6 dB por puerto para planificación de enlace
Característica 3	Rango 698-2700 MHz compatible con bandas celulares y LTE
Característica 4	Conectores F hembra para integración con cable coaxial estándar
Característica 5	Impedancia 75 ohm para matching con sistemas de RF comerciales
Característica 6	Formato compacto para instalación en gabinetes y racks