



Divisor de Potencia de Dos Vías/ Splitter para distribuir la señal hacia dos antenas/ 698-2700 MHz

SKU: CR-PS0727-2C Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$287.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por inserción: ≤ 3.2 dB por salida <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤ 1.25 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Riso en banda: ≤ 0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Distorsión de intermodulación de tercer orden: ≤ -120dBc @ +43dBm×2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de potencia: 200 Watts máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores para RF: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -30 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 169 x 23 x 17.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.138 kg </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 73.2 dB por salida para mínima degradación de señal
Característica 2	Rizo en banda 70.3 dB que garantiza distribución uniforme entre antenas
Característica 3	Intermodulación de tercer orden ?-120 dBc para alta pureza espectral
Característica 4	Operación en -30 °C a +60 °C para instalaciones en climas extremos
Característica 5	Impedancia 50 ohm estándar para compatibilidad con equipos RF profesionales
Característica 6	Diseño compacto de 169 x 23 x 17.5 mm para instalaciones en espacios reducidos