



Divisor de Potencia de Tres Vías/ 698-2700 MHz

SKU: CR-PS0727-3C Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$240.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: 5.37 dB por salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 200 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplia Compatibilidad: Frecuencias inalámbricas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: ≤ 5.37 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤ 1.25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ripple en Banda: ≤ 0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>IMD3: ≤ -140 dBc @ +43 dBm x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 200 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RF: N female <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -10° a +55° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 231.2 x 55 x 23 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.325 kg </div> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación equilibrada de 5.37 dB en cada salida para distribución uniforme
Característica 2	Conectores N hembra profesionales para instalaciones RF robustas
Característica 3	Potencia máxima de 200 W para aplicaciones de alta potencia
Característica 4	VSWR ?1.25 garantiza transmisión de señal estable y confiable
Característica 5	IMD3 -140 dBc para mínima distorsión de intermodulación
Característica 6	Rango de temperatura -10° a +55° C para operación en diversos ambientes