



Divisor de Potencia EMR de 8 Vías, 30-700 MHz, 0.5 Watt, Conectores BNC Hembra.

SKU: 2308-1/2A Marca: EMR CORPORATION Categoría: TTA y Multicopladores

\$7,043.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor de Potencia de 8 Vías, 30-700 MHz, 0.5 Watt, BNC Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años <li style='margin-bottom: 5px;'>País de Fabricación: USA </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de Frecuencia: 30-700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Entrada (Max.): 0.5 W (como divisor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por Inserción (Max. / Típica): 9.5 / 9.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento de Puerto a Puerto (Min.): 23 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR (Max.): 1.5:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia (Nom.): 50 Ω RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC Hembra </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Película Química Amarilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Completo (A x A x F): 25 x 171 x 135 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 0.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso para Envío: 0.9 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura de Operación: -30 °C a +60 °C </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>* Pregunte por Tiempo de Entrega </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor de potencia de 8 vías
Característica 2	Rango de frecuencia 30-700 MHz
Característica 3	Potencia máxima 0.5 W
Característica 4	Conectores BNC hembra
Característica 5	Pérdida de inserción 9.2 dB típica
Característica 6	Aislamiento de puerto a puerto 23 dB

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 16:23