



Divisor de Potencia RF / 2 Vías / 698-2700 MHz / 200 W / Conectores N Hembra / VSWR 1.25

SKU: CR-PS0727-2C Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$273.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Divisor de potencia de dos vías diseñado para distribución de señales RF en infraestructuras de telecomunicaciones profesionales. Opera en un rango de frecuencia de 698 a 2700 MHz, compatible con bandas celulares, LTE y otras aplicaciones de radiofrecuencia. Incorpora conectores N hembra estándar para integración directa con cables coaxiales y antenas de uso profesional. La arquitectura de división minimiza la pérdida de inserción y mantiene bajo el rizo en banda, preservando la integridad de la señal distribuida hacia dos rutas de antena. Su capacidad de potencia de 200 watts permite operación con amplificadores de alta potencia sin riesgo de saturación o daño térmico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 698-2700 MHzPérdida por inserción: ≤ 3.2 dB por salidaVSWR: ≤ 1.25Rizo en banda: ≤ 0.3 dBDistorsión de intermodulación de tercer orden: ≤ -120 dBc @ +43 dBm x 2Impedancia: 50 ohmCapacidad de potencia: 200 watts máximoConectores RF: N hembraRango de temperatura de operación: -30 °C a +60 °CDimensiones: 169 x 23 x 17.5 mmPeso: 0.138 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 698-2700 MHzPérdida por inserción: ≤ 3.2 dB por salidaVSWR: ≤ 1.25Rizo en banda: ≤ 0.3 dBIntermodulación 3er orden: ≤ -120 dBc @ +43 dBm x 2Impedancia: 50 ohm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de potencia: 200 W máximoConectores RF: N hembraTemperatura de operación: -30 °C a +60 °CDimensiones: 169 x 23 x 17.5 mmPeso: 0.138 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Divisor de potencia de 2 vías</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 73.2 dB por salida para mínima degradación de señal
Característica 2	Rizo en banda 70.3 dB que garantiza distribución uniforme entre antenas
Característica 3	Intermodulación de tercer orden ?-120 dBc para alta pureza espectral
Característica 4	Operación en -30 °C a +60 °C para instalaciones en climas extremos
Característica 5	Impedancia 50 ohm estándar para compatibilidad con equipos RF profesionales
Característica 6	Diseño compacto de 169 x 23 x 17.5 mm para instalaciones en espacios reducidos