



Divisor de Potencia RF / 3 Vías / 75 Ohm / 698-2700 MHz / 4.8 dB Pérdida / Conectores F Hembra

SKU: 850-035 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Montajes y Divisores

\$1,312.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Divisor de potencia de 3 vías diseñado para sistemas de distribución de señal RF en infraestructuras de telecomunicaciones celulares. Permite dividir la señal amplificada en tres salidas con pérdida equilibrada de 4.8 dB por puerto, garantizando niveles de señal uniformes en áreas de cobertura de tamaño similar. Operación en rango de frecuencia 698-2700 MHz con impedancia de 75 ohm, compatible con redes 4G, LTE y servicios de banda ancha móvil. Conectores F hembra estandarizados facilitan la integración con cableado coaxial convencional sin adaptadores adicionales. Construcción compacta para montaje en gabinetes de equipos, racks de comunicaciones o espacios de infraestructura limitada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Divisor de potencia de 3 vías con conectores F hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pérdida por puerto: 4.8 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de frecuencia: 698-2700 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 11.94 x 10.16 x 2.03 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.308 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: 3 vías</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pérdida por puerto: 4.8 dB</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 698-2700 MHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 75 ohm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: F hembra</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 11.94 x 10.16 x 2.03 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.308 kg</p></div></div><div style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Divisor de potencia de 3 vías</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución equitativa de señal amplificada a tres antenas de servicio
Característica 2	Pérdida controlada de 4.8 dB por puerto para mínima degradación de señal
Característica 3	Conectores F hembra para integración directa en infraestructura coaxial 75 ohm
Característica 4	Rango de frecuencia 698-2700 MHz compatible con 4G, LTE y bandas celulares
Característica 5	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios restringidos
Característica 6	Impedancia 75 ohm optimizada para sistemas de distribución residencial y comercial