



Divisor de potencia (Splitter) de dos vías para 600-4000 MHz.

SKU: 859-105 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,245.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia 600-4000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación de 3 dB por salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores N hembra para conexiones seguras <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 ohmios para eficiencia máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada y 2 salidas de señal </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor de potencia de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 600-4000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: 3 dB por salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 2 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División equilibrada de señal en dos rutas independientes
Característica 2	Banda ancha 600-4000 MHz para 4G, LTE y 5G sub-6 GHz
Característica 3	Atenuación mínima de 3 dB por salida para distribución uniforme
Característica 4	Conectores N hembra para instalaciones robustas en entornos industriales
Característica 5	Impedancia 50 ohmios para máxima transferencia de potencia
Característica 6	Diseño compacto para montaje en gabinetes y racks densos