



Divisor de Voltaje PoE 802.3at a 12/24 Vcc, Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps

SKU: POE-1625 Marca: PLANET Categoría: Inyectores PoE

\$824.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 10px;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon_PoE+.png' alt='PoE+*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon_10M_100M_1000M.png' alt='10M/100M/1000M*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_plug_play.png' alt='Plug & Play*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon_Plastic-Housing.png' alt='Carcasa de plástico*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_desktop.png' alt='Escritorio*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3Wall_mountable.png' alt='Montable en la pared*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/37438/POE-1625+Linux2_L.gif' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/37438/POE-1625-4.png' alt='*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Versión del hardware: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Interfaz: Puerto de salida de 'datos': 1 x RJ45 STP, Puerto de entrada 'PoE (datos + alimentación)': 1 x RJ45 STP, Conector de enchufe de salida de CC: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Indicador LED: Sistema: PoE en uso x 1 (verde) <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Cable de red: Cat. UTP 5/5e/6, hasta 100 m (328 pies) <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Velocidad de datos: 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 95x70x25mm <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Peso: 108g <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Estándar PoE: IEEE 802.3at Alimentación Gigabit a través de Ethernet/PD <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Entrada de alimentación PoE: IEEE 802.3 a 52 ~ 56 V CC <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Dip switch: Voltaje de salida de 12 Vcc / 2 A ó 24 Vcc / 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Número de dispositivos de clientes que se pueden alimentar: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Cumplimiento normativo: FCC Parte 15 Clase A, CE <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af: <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Alimentación a través de Ethernet Plus: </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 grados C <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 70 grados C <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Humedad: 5 ~ 95% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> >1 - Divisor POE-1625 <li style='margin-bottom: 5px;*> >1 - Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;*> >1 - Cable UTP <li style='margin-bottom: 5px;*> >2 - Cable Plug DC </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección de voltaje de salida 12V o 24V según necesidad
Característica 2	Compatible con estándares PoE IEEE 802.3at y 802.3af
Característica 3	Conectividad Ethernet Gigabit sin degradación de velocidad
Característica 4	Indicador LED verde para monitoreo de estado PoE
Característica 5	Soporta distancias de cableado hasta 100 metros
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado