



Divisor PoE / 802.3at / Salida 12V 2A o 24V 1A / Gigabit 10/100/1000 Mbps / UTP hasta 100 m (328 pies)

SKU: POE-1625 Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$747.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El divisor PoE permite separar la alimentación eléctrica de los datos en redes Ethernet, convirtiendo la entrada PoE 802.3at de 52~56 VCC en una salida seleccionable de 12 VCC/2 A o 24 VCC/1 A según los requerimientos del dispositivo final. Opera a velocidades Gigabit de 10/100/1000 Mbps sin afectar el rendimiento de la red. Su indicador LED verde facilita la verificación visual del estado de alimentación PoE, mientras que su construcción compacta permite su instalación en espacios reducidos de racks, gabinetes o puntos de acceso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Salida de voltaje seleccionable: 12 VCC / 2 A o 24 VCC / 1 ACompatibilidad con estándares IEEE 802.3at (PoE+) e IEEE 802.3af (PoE)Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000 MbpsIndicador LED verde para estado de alimentación PoESoporte de cables UTP Cat. 5/5e/6 hasta 100 m (328 pies)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Hardware</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Versión: 2</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 95 x 70 x 25 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Peso: 108 g</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Interfaces</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Entrada PoE (datos + alimentación): 1 x RJ45 STP</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Salida de datos: 1 x RJ45 STP</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Salida de CC: 1 x conector de enchufe</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Red y cableado</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Velocidad de datos: 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Cable soportado: UTP Cat. 5/5e/6</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Distancia máxima: 100 m (328 pies)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Estándar: IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de entrada: 52 ~ 56 VCC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de salida: 12 VCC / 2 A o 24 VCC / 1 A (seleccionable por DIP switch)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Indicadores</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>LED sistema: PoE en uso x 1 (verde)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección de voltaje de salida 12V o 24V según necesidad
Característica 2	Compatible con estándares PoE IEEE 802.3at y 802.3af
Característica 3	Conectividad Ethernet Gigabit sin degradación de velocidad
Característica 4	Indicador LED verde para monitoreo de estado PoE
Característica 5	Soporta distancias de cableado hasta 100 metros
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 08:41