



Doblador tubo conduit 1" pared delgada

SKU: SYS-112607    Marca: SURTEK    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$785.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño reforzado y pedal antideslizante</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Base roscada npt para sujetar el maneral</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Fabricado en hierro nodular</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Para tubo Conduit de: 1" pared delgada y 3/4" pared gruesa</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones (ancho, largo, alto) 35.40 x 15.80 x 7.00</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Diámetro de tubo 1" </li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pedal antideslizante para mayor estabilidad durante la operación       |
| Característica 2 | Base roscada NPT que asegura el maneral firmemente                     |
| Característica 3 | Hierro nodular resistente para uso intensivo en campo                  |
| Característica 4 | Compatible con conduit 1" pared delgada y 3/4" pared gruesa            |
| Característica 5 | Dimensiones compactas de 35.40 x 15.80 x 7.00 cm para transporte fácil |
| Característica 6 | Diseño reforzado que reduce fatiga del operador en dobles repetitivos  |