



Doblador tubo conduit 3/4" pared delgada

SKU: SYS-112606 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$464.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño reforzado y pedal antideslizante <li style='margin-bottom: 5px;'\>Base roscada npt para sujetar el maneral <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fabricado en hierro nodular <li style='margin-bottom: 5px;'\>Para tubo Conduit de: 3/4" pared delgada y 1/2" pared gruesa <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones (ancho, largo, alto): 6.60 x 30.00 x 12.20 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro de tubo: 3/4" </div> </div> </div>

</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pedal antideslizante para mayor control de doblado
Característica 2	Base roscada NPT para maneral ajustable según necesidad
Característica 3	Hierro nodular para resistencia al desgaste industrial
Característica 4	Compatible con tubo 3/4" pared delgada y 1/2" gruesa
Característica 5	Diseño reforzado para operación de alta frecuencia
Característica 6	Compacto: 6.60 x 30.00 x 12.20 cm para transporte fácil