



Doblátubos para Pared Delgada de 3/4" y Pared Gruesa 1/2".

SKU: 51609 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,078.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cabezal de doblador de hierro de 3/4" hecho con hierro dúctil fundido de alta resistencia diseñado para EMT de 3/4" o IMC rígido de 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;*>Símbolos y marcas fundidos en relieve que permiten alinear tubos conduit de manera fácil y rápida para realizar todo tipo de dobleces, incluidos dobleces ensillados y en paralelo <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye marcas para ángulos de 10º, 22.5º, 30º, 45º y 60º y los respectivos factores de desplazamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la tecnología exclusiva de Angle Setter™ para realizar dobleces precisos y repetidos, ahorrando tiempo en el trabajo (Angle Setter™ con patente pendiente (Cat. n.o 51612) e ideal para mango de doblador de Klein Tools (Cat. n.º 51427 (<*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hechas en EE. UU. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pedal ancho que proporciona excelente estabilidad, acción de palanca y comodidad <li style='margin-bottom: 5px;*>La superficie interior del gancho evita que el tubo conduit gire o se tuerza mientras se lo dobla <li style='margin-bottom: 5px;*>Proceso avanzado de fundición para máxima resistencia del núcleo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para doblar EMT de 3/4", IMC rígido de 1/2" y tubo conduit IMC de 1/2" </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Maneral no incluido 51427 </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/ggGA8gJSeM0' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hierro dúctil fundido de alta resistencia para durabilidad extrema en obra
Característica 2	Marcas de ángulo fundidas en relieve para alineación rápida de conduit
Característica 3	Compatible con angle setter para dobleces precisos y repetibles
Característica 4	Pedal ancho con superficie antideslizante para mayor estabilidad operativa
Característica 5	Diseñado para dobleces ensillados y en paralelo sin herramientas adicionales
Característica 6	Factores de desplazamiento integrados para cálculo de compensación directo