



Doble Interruptor con soporte Ultra Resistente

SKU: RSB2 Marca: ALTRONIX Categoría: Botones de Salida

\$352.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;}> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El soporte de interruptor basculante RS82 de Altronix aloja dos (2) interruptores basculantes y se puede utilizar para encender y apagar la red eléctrica. Es compatible con las carcassas Altronix.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Soporte</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable calibre 18 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho a medida para adaptarse a los gabinetes Altronix. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interruptor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación eléctrica: 250 VCA, 15 A. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control seguro de encendido y apagado de red eléctrica
Característica 2	Compatibilidad con carcasa y gabinetes Altronix
Característica 3	Clasificación eléctrica 250 VCA a 15 amperios
Característica 4	Soporte para cable calibre 18 AWG
Característica 5	Diseño a medida para instalación precisa
Característica 6	Construcción robusta para entornos profesionales