



[Doble Poder de Decodificación] NVR 32 Megapixel (8K) / 128 Canales IP / AcuSense / ANPR / Conteo de Personas / 16 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / 2 HDMI en 8K / POS / Alarmas I/O / Smart Search

SKU: DS-96128NI-M16/R Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$108,827.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características PrincipalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Soporta mouse USB para operar (incluido)Soporta 16 HDD's de hasta 16 TB (no incluidos)Soporta Hot Swap con arreglo RAID 0,1,5,6,10Soporta búsqueda de agenda en forma local o remotaSoporta Hot Spare para protección de grabación (requiere otro NVR compatible)Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc)Soporta Hik-Connect (P2P) <https://appstore.hikvision.com/>Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect)Software cliente IVMS-4200 (gratuito)Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIFInterfaces Entradas y SalidasSalida simultánea HDMI 1 y VGA 1Salida simultánea HDMI 2 y VGA 2Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720pResolución HDMI 2: 4K / 1080p / 720pResolución VGA 1: 1080p / 720pResolución VGA 2: 1080p / 720pEntrada de Audio: 1Salida de Audio: 2Entrada de Alarma: 16Salida de Alarma: 9Soporta audio bidireccional (audio de dos vías)Capacidad de procesamiento y funciones de redThroughput entrada: 400 MbpsThroughput salida: 400 Mbps2 Puertos red 10/100/1000 Mbps (LAN)Configuración local y remota de parámetrosDescarga y reproducción por red de archivos grabadosSoporta descarga de bitácora de alarmas de forma remotaCaracterísticas Físicas y EléctricasSoporta fuentes redundante y ventilador para enfriamiento (incluidos)Dimensiones: 442 x 498 x 146 mm (2 U Rack)Alimentación: 100 a 240Vca / 50 WTemperatura de operación: -10°C a 55°CPeso: 12.5 Kg sin HDDFunción de Grabación y VisualizaciónDetección de movimiento multizonaZoom digital en visualización y grabaciónDual stream (main stream y sub stream)Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadroSoporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.Soporta múltiples tipos de grabación: tiempo real, manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarmaSoporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclicaResolución de Grabación por Canal2 MP (1080P): 128 Canales - 30 IPS4 MP: 128 Canales - 20 IPS5 MP: 128 Canales - 20 IPS6 MP: 128 Canales - 15 IPS4K (8 MP): 120 Canales - 8 IPS8K (12 MP): 95 Canales - 8 IPSReproducción síncrona en canales: 16 CanalesCaracterísticas DestacadasACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas)Evita falsas alarmas por movimiento de árboles, animales, etc.Detecta cuerpo humano y vehículos para eventos importantesSoporta hasta 128 canales con ACUSENSE usando cámaras compatiblesSoporta hasta 128 canales con ACUSENSE LiteSoporta POS (Punto de Venta)Soporta 64 canales con integración POSHeat Map (Mapa de Calor)Usando cámaras fisheye o domos IP con analítica de calorPeople Counting (Conteo de Personas)Usando cámaras IP con analítica de conteo de personasANPR (Lectura de Placas)Usando cámaras con analítica de ANPRConsideracionesLa serie DS-96XXNI-M permite visualizar cámaras simultáneas en HDMI pero su función principal es la grabaciónPara optimizar la visualización se recomienda usar software cliente (iVMS-4200, interfaz web o Hik-Central)Para soportar RAID se requieren discos de al menos 4 TB y mínimo 3 unidades

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 eficiente
Característica 2	Hot swap con soporte RAID 0,1,5,6,10
Característica 3	Acceso remoto multiplataforma con Hik-Connect
Característica 4	Soporte ONVIF para múltiples marcas de cámaras
Característica 5	Soporta 16 HDDs de hasta 16 TB
Característica 6	Doble salida HDMI 8K/4K para visualización