



[Doble Poder de Decodificación] NVR 32 Megapixel (8K) / 16 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / AcuSense / ANPR / Conteo de Personas / Heat Map / 4 Bahías de Disco Duro / HDMI en 8K / Soporta POS / Alarmas I/O / Smart Search

SKU: DS-7716NI-M4/16P Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$22,941.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Smart Search + Acusense Enlace de audio y video para una respuesta instantánea! Características Principales: Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 16 Puertos PoE (soporta estándar af / at) 200 watts total en sus puertos PoE+ Soporta mouse USB para operar (incluido) Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc) Soporta Hik-Connect (P2P) <https://appstore.hikvision.com/> Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect) Software cliente IVMS-4200 (gratuito) Interfaces Entradas y Salidas: Salida simultánea HDMI 1 y VGA Salida independiente HDMI 2 y VGA Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720p Resolución HDMI 2: 4K / 1080p / 720p Resolución VGA: 1080p / 720p Entrada de Audio: 1 Salida de Audio: 1 Entrada de Alarma: 16 Salida de Alarma: 9 Soporta audio bidireccional (audio de dos vías) Capacidad de procesamiento y funciones de red: Detección de movimiento multizona Zoom digital en visualización y grabación Dual stream (main stream y sub stream) Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica Características Físicas y Eléctricas: Dimensiones: 445 x 400 x 75 mm Alimentación: 100 a 240 Vca / 15 W Temperatura de operación: -10°C a 55°C Peso: 5 Kg sin HDD Función de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multizona Zoom digital en visualización y grabación Dual stream (main stream y sub stream) Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265): Throughput entrada: 256 Mbps Throughput salida: 256 Mbps 1 puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN) Configuración local y remota de parámetros Descarga y reproducción por red de los archivos grabados en la NVR Características destacadas: ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas) Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc. Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas. Soporta hasta 16 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XX7G2 / DS-2CD2XX3G2 / IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte ACUSENSE) Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite) Soporta POS (Punto de Venta) Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR) Heat Map (Mapa de Calor) Usando cámaras fisheye o domos IP que soporten la analítica de calor para poder realizar análisis del movimiento según el escenario por medio de píxeles (paleta de colores), eso nos permite tomar una decisión de los movimientos mas frecuentes según el escenario. People Counting (Conteo de Personas) Usando cámaras IP con analítica de conteo de personas podemos realizar un conteo de personas por medio de la captura facial. ANPR (Lectura de Placas) Usando cámaras con analítica de ANPR podemos tener lectura de placas (base de datos) y podemos tener también diferentes características del automóvil como tipo del vehículo, color, tamaño, etc. Gestión de entradas y salidas Configuración de eventos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para mayor eficiencia de almacenamiento
Característica 2	16 puertos PoE+ con 200W de potencia total
Característica 3	Soporta hasta 4 discos duros de 16TB cada uno
Característica 4	Resolución de grabación 32MP (8K) por canal
Característica 5	Detección AcuSense para evitar falsas alarmas por movimiento
Característica 6	Salida HDMI 8K y 4K simultánea