



[Doble Poder de Decodificación] NVR 32 Megapixel (8K) / 64 Canales IP / AcuSense / ANPR / Conteo de Personas / Heat Map / 8 Bahías de Disco Duro / Soporta RAID con Hot Swap / 2 HDMI en 8K / Soporta POS / Alarmas I/O / Smart Search

SKU: DS-9664NI-M8 Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$50,414.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Smart Search + Acusense Enlace de audio y video para una respuesta instantánea! Características Principales: Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 8 HDD's de hasta 16 TB. (no incluidos). Soporta Hot Swap con arreglo RAID 0,1,5,6,10. Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc). Soporta Hik-Connect (P2P) (<https://appstore.hikvision.com/>). Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect). Software cliente IVMS-4200 (gratuito). Interfaces Entradas y Salidas: Salida simultánea HDMI 1 y VGA 1. Salida simultánea HDMI 2 y VGA 2. Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720p. Resolución HDMI 2: 4k / 1080p / 720p. Resolución VGA 1: 1080p / 720p. Resolución VGA 2: 1080p / 720p. Entrada de Audio: 1. Salida de Audio: 2. Entrada de Alarma: 16. Salida de Alarma: 9 Soporta audio bidireccional (audio de dos vías). Capacidad de procesamiento y funciones de red: Throughput entrada: 400 Mbps. Throughput salida: 400 Mbps.. 2 Puertos red 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN) Configuración local y remota de parámetros. Características Físicas y Eléctricas: Dimensiones: 445 x 465 x 93 mm (2 U Rack). Alimentación: 100 a 240Vca / 50 W. Temperatura de operación: -10°C a 55°C. Peso: 10 Kg sin HDD. Función de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multizona. Zoom digital en visualización y grabación. Dual stream (main stream y sub stream). Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma. Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica. Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265): 2 MP (1080P): 64 Canales - 30 IPS. 4 MP: 64 Canales - 30 IPS. 5 MP: 64 Canales - 30 IPS. 6 MP: 64 Canales - 30 IPS. 4K (8 MP): 64 Canales - 18 IPS. 8K (12 MP): 64 Canales - 16 IPS. Reproducción síncrona en canales: 16 Canales. Características destacadas: ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas): Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc. Al activar la tecnología ACUSENSE sólo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas. Soporta hasta 64 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XX7G2 / DS-2CD2XX3G2 / IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte ACUSENSE). Soporta hasta 64 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite). Soporta POS (Punto de Venta): Soporta 32 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR). Heat Map (Mapa de Calor): Usando cámaras fisheye o domos IP que soporten la analítica de calor para poder realizar análisis del movimiento según el escenario por medio de píxeles (paleta de colores), eso nos permite tomar una decisión de los movimientos más frecuentes según el escenario. People Counting (Conteo de Personas): Usando cámaras IP con analítica de conteo de personas (base de datos) podemos realizar un conteo de personas por medio de la captura facial, esto hace que nos permita tener una efectividad mayor para evitar posibles duplicaciones. Podemos tener diferentes tipos de análisis como entrada, salida y duplicados (varias veces entran y salen). Podemos tener excepciones de rostros que no cuenten por ser miembros o personas dentro del mismo local. ANPR (Lectura de Placas): Usando cámaras con analítica de ANPR podemos tener lectura de placas (base de datos) y podemos tener también diferentes características del automóvil como tipo del vehículo, color, tamaño, etc... Consideraciones: La serie de grabadores DS-96XXNI-M permite visualizar directo al HDMI cierto número de cámaras simultáneas hacia el monitor, el NVR su función principal está en la grabación por lo que no podrá ver todas las cámaras en la salida HDMI. Para poder optimizar la visualización se recomienda usar un software cliente (iVMS-4200, interfaz web o Hik-Central), por lo que es necesario workstation para su correcto funcionamiento, cualquier duda favor de comunicarse al departamento de ingeniería seguridad. Para soportar arreglo RAID es necesario manejar como mínimo discos duros de 4 TB y por lo menos 3 unidades. Gestión de entradas y salidas Configuración de eventos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble decodificación 8K y 64 canales IP
Característica 2	Tecnología AcuSense para detección precisa de humanos y vehículos
Característica 3	Soporta RAID 0,1,5,6,10 con hot swap
Característica 4	Doble salida HDMI 8K y VGA simultánea
Característica 5	Compresión H.265+ para mayor eficiencia de almacenamiento
Característica 6	8 bahías para discos duros de hasta 16TB