



Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d

SKU: DSMD5001/2T/8(B)(MCW409) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$33,054.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div style='width: 100%; text-align: center;'></div><div style='font-size: 15px;'><p>La estación Dock de escritorio con 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una manera simplificada de acceder y respaldar datos, utilizando una interfaz de red dual de 1000 M para evitar la pérdida de datos mediante ANR y cobertura cíclica de archivos. Además, ofrece reproducción de medios y gestión de registros.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>8 Puertos para Cámaras Corporales<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de Red Dual de 1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura Automática de Hora y Fecha<li style='margin-bottom: 5px;'>Reproducción de Videos, Audios e Imágenes<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de Registros<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga, Subida de Datos y Limpieza de Espacio Automáticamente<li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de Pérdida de Datos con ANR (Reposición Automática de Red)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura Cíclica de Archivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración fluida con plataformas de video muro y almacenamiento híbrido SAN<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación ideal para seguridad pública y departamentos policiales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos de Red: HTTPS, FTP, NTP, SADP, ISAPI<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: energía, disco duro, red, carga y grabación<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: Linux<li style='margin-bottom: 5px;'>Poder: 100 a 240 VAC, máx. 250 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones Operativas: -10 °C a 55 °C; Humedad menor al 95% (no condensante)<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de HDD: 2 x 8 TB (incluye 1 HDD de 2 TB)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 400 x 300 x 124 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.1 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos USB: 1 Puerto USB 3.0</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones para poder tener transmisión y centralización remota</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 10px;'>HC-P-VSS-B/0C: Licencia Base para el software HikCentral Professional.<li style='margin-bottom: 10px;'>HC-P-BWC/1C: Licencia para añadir una Body Camera Portátil (incluye el uso de Dock Station).<li style='margin-bottom: 10px;'>HC-PSTORE/SB: Licencia Base de Pstore para captura de imagen (solo una por servidor).</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Se requiere un servidor (PC) dedicado para colocar las licencias del software HikCentral Professional. En este servidor se dejan corriendo los servicios para poder consultar video en vivo, ver grabaciones y posicionamiento de manera remota. (Recomendado: servidor mínimo Core i5 y 8 GB de RAM).<li style='margin-bottom: 10px;'>Se requiere tener una IP pública fija (dedicada) y un buen ancho de banda, dependiendo del número de DVRs móviles a centralizar.</div></div></div><div style='width: 100%;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático de 8 body cams simultáneas sin intervención manual
Característica 2	Dual Gigabit con ANR para prevención de pérdida de datos por falla de red
Característica 3	Cobertura cíclica inteligente que gestiona automáticamente el espacio de almacenamiento
Característica 4	Operación continua en ambientes industriales de -10°C a 55°C
Característica 5	Reproducción local de video, audio e imágenes sin software adicional
Característica 6	Sincronización automática de hora y fecha en todas las cámaras conectadas