



Domo de reemplazo para Mini Barra X606, Color Ámbar

SKU: Z606-DA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$153.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color ámbar para visibilidad óptima en carretera <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en mini barra modelo X606 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a impactos exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona cobertura uniforme de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones precisas para ajuste seguro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: Z606DA <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: X606 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad y emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos exteriores </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Policarbonato resistente a impactos </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptima en carretera con luz ámbar de alto contraste
Característica 2	Instalación directa sin modificaciones en mini barra X606
Característica 3	Policarbonato de alto impacto para condiciones extremas
Característica 4	Cobertura luminosa uniforme sin puntos ciegos de iluminación
Característica 5	Ajuste dimensional preciso que elimina vibraciones y desplazamientos
Característica 6	Resistencia estructural para aplicaciones de seguridad y emergencia