



Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / WDR 120 dB / Soporta Micro SD / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido

SKU: DS-2CV2141G2-IDW(E) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,566.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con antena WiFi<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / HLC / 3D DNR<li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: cuenta con micrófono y bocina interconstruido<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB (memoria no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 7 W (No soporta PoE)<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente incluida (12 Vcc)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 126.0 x 96.1 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 590 gramos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (WiFi), requiere un NVR. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN)<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Para obtener audio de dos vías se recomienda:<ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Usar NVR serie NXI-K, NXI-M, NI-Q (DS-76, DS-77 y DS-96) si la cámara está por WiFi<li style='margin-bottom: 5px;*>Usar la cámara de manera cableada (LAN) a Hik-Connect<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>No soporta modo repetidor (extendido)<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Para un mejor desempeño con los modelos DS-7104NI-K1/W/M(C), DS-7108NI-K1/W/M(C) se recomienda actualizar las cámaras a la versión de firmware V.5.5.800</div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 2	Día/noche real con filtro ICR para transición automática precisa
Característica 3	Iluminación mínima 0.005 lux para operación en condiciones de penumbra
Característica 4	Micro SD hasta 256 GB para grabación local redundante
Característica 5	Protocolos ONVIF/ISAPI/CGI para integración multiplataforma
Característica 6	Alimentación 12 VCC de bajo consumo 7 W para instalaciones residenciales