



Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / ColorVu / ACUSENSE / PoE / H.265+ / IP67 / IK08 / WDR 120 dB

SKU: XD-14CSL    Marca: EPCOM    Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,746.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 4 Megapixel (2560 x 1440)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0 Lux con LUZ BLANCA</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Díscia; a / Noche Real (filtro ICR)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión) 96°</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Luz Blanca: 30 mts</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / D3 DNR / BLC</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 5 W</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°deg;C a 60°deg;C / Humedad al 95% máximo</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67 / IK08 (antivandático)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 121.5 x 97.6 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 500 grs</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de Grabación y Visualización</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Vinculación de eventos de detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos))</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (color: #005cb9; text-decoration: none; href='https://appstore.hikvision.com/' target='\_blank' rel='noopener')</li><li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara es 3-Axis, permite el ajuste en 3 ejes diferentes para su instalación</li></ul></div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic <a style='color: #0d6efd; text-decoration: none; href='https://ftp3.mx/usuarios/alexh/Hikvision/Specsheet/XD14CSL\_A.pdf' target='\_blank' rel='noopener'>Aquí</a></li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con AcuSense para filtrar humanos y vehículos por detección de movimiento (No cuenta con algoritmos como cruce de línea / entrada de área)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara es 3-Axis, permite el ajuste en 3 ejes diferentes para su instalación</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='margin-bottom: 30px; 30px;'><img class='fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/rcovarrubias/Epcom%20Banner/epcom%20Banner%20ingles.jpg' alt='Banner Epcom' /></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Visión a color extremadamente baja luminosidad 0.001 lux |
| Característica 2 | Detección inteligente humanos y vehículos con AcuSense   |
| Característica 3 | Iluminación blanca integrada alcance 30 metros           |
| Característica 4 | Doble protección IP67 e IK08 para exteriores exigentes   |
| Característica 5 | Compresión H.265+ reduce consumo de ancho de banda       |
| Característica 6 | WDR 120 dB para escenas de alto contraste                |