



Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / H.265+ / Anticorrosivo / Exterior IP67 / WF-2 / NEMA 4X / 15 mts IR / WDR 120 dB / ONVIF / PoE / Micro SD

SKU: DS-2XE6145G0-HS/304 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$14,327.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>15 metros de IR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta WDR real 120dB / 3D-DNR / Defog. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>Video bit rate: 32 kbps a 16 Mbps. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C, Humedad 95%. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3af). <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 5 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa anticorrosión: WF-2 / NEMA 4X / C5-M. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP67. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.68 kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Main Stream: 60Hz: 24fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 528 x 384). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sub Stream: 60Hz: 24fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;*>Tercer Stream: 60Hz: 1fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240). <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto RJ45 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Entradas de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Salidas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta microSD de hasta 128GB, no incluida. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Hikvision'*></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa anticorrosiva WF-2 para ambientes agresivos
Característica 2	Visión nocturna IR de 15 metros sin iluminación
Característica 3	WDR real 120 dB para contraluz extremo
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda
Característica 5	Operación en -30°C a 60°C con humedad 95%
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af