



Domo IP / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Dual Light 40 m (131.2 ft) / AcuSense / WDR 120 dB / IP67 IK10 / PoE

SKU: DS-2CD2743G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,681.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo IP de 4 megapíxeles diseñado para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones lumínicas adversas. Incorpora iluminación dual con IR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada una, permitiendo captura en color a 0.005 lux y visión nocturna total a 0 lux. La tecnología AcuSense clasifica humanos y vehículos con precisión, reduciendo falsas alarmas en detección de intrusión y cruce de línea. El lente motorizado 2.8-12 mm con FOV de 102.4° a 31.2° permite ajuste remoto del ángulo de cobertura. Cuenta con WDR 120 dB, carcasa metálica IP67 e IK10, micrófono integrado, alarmas I/O y soporte PoE para instalación simplificada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución: 4 MP (2688 x 1520)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON• Iluminación mínima B/N: 0 lux con luz• Día/Noche: IR cut filter• Distancia focal: 2.8 - 12 mm• FOV horizontal: 102.4° - 31.2°• Distancia IR: hasta 40 m (131.2 ft)• Distancia luz blanca: hasta 40 m (131.2 ft)• WDR: 120 dB• Funciones: ROI, 3D DNR, BLC, HLC• AcuSense: clasificación humanos y vehículos• Detección avanzada: intrusión, cruce de línea• Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264• Compatible: Hik-Connect P2P, iVMS-4200</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP67, IK10• Material: carcasa metálica• Alimentación: PoE• Entrada alarma: 1• Salida alarma: 1 (máx. 24 VDC/24 VAC, 1 A)• Entrada audio: 1• Salida audio: 1• Micrófono integrado: arreglo de micrófono• Ranura Micro SD• ONVIF compatible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara domo IP DS-2CD2743G2-LIZS2U• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación precisa de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Detección de intrusión y cruce de línea con activación de luz blanca
Característica 3	WDR 120 dB para escenarios con contraluces extremos
Característica 4	Micrófono integrado con entradas y salidas de audio independientes
Característica 5	Alarma I/O para integración con sistemas de seguridad externos
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento