



Domo IP / 4 MP / Lente 2.8 mm / 104° / 20 m IR / PoE / dWDR / H.265+ / 65.6 ft IR

SKU: IPC-D141H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$832.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cámara domo IP de 4 megapíxeles diseñada para vigilancia interior profesional. Integra sensor de alta resolución que captura imágenes con nivel de detalle superior al Full HD convencional. Su lente gran angular de 2.8 mm y 104° de apertura permite monitorear espacios amplios con una única unidad, reduciendo puntos ciegos y optimizando la cantidad de dispositivos necesarios en la instalación. El sistema Smart IR ajusta dinámicamente la intensidad de iluminación infrarroja para evitar sobreexposición de objetos cercanos durante operación nocturna, garantizando visibilidad efectiva hasta 20 metros (65.6 pies) en completa oscuridad.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La compresión H.265+ optimiza drásticamente el uso de ancho de banda de red y capacidad de almacenamiento sin degradar la calidad de imagen, un factor crítico en despliegues con múltiples cámaras o infraestructura de red limitada. La alimentación mediante PoE 802.3af elimina la necesidad de cableado eléctrico independiente, simplificando la instalación y reduciendo costos asociados. Compatibilidad ONVIF asegura interoperabilidad con plataformas de gestión de video de diversos fabricantes, protegiendo la inversión tecnológica y facilitando integraciones en entornos heterogéneos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Resolución máxima 2560 x 1440 (4 MP) Ultra HDLente fija 2.8 mm con ángulo de visión 104° gran angularVisión nocturna Smart IR hasta 20 m (65.6 ft) con ajuste inteligente de intensidadDía/noche real con filtro ICR mecánicoCompresión H.265+ / H.265 / H.264Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNRAlimentación dual: 12 VCC / PoE 802.3af (6.5 W máximo)Compatible con Hik-Connect / HiLook para acceso remotoProtección contra sobretensiones y voltajes transitoriosOperación en temperaturas -10°C a 40°C, humedad hasta 95%Diseño interior en plástico, dimensiones 110.8 x 85.2 mmPeso 240 g<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Imagen y Video</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Resolución: 2560 x 1440 (4 MP)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Ángulo de visión: 104°</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.2, AGC ON</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Día/Noche: Real con filtro ICR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Infrarrojo y Procesamiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Distancia IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Software</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protocolo: ONVIF</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Plataformas: Hik-Connect / HiLook</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Consumo: 6.5 W máximo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protección: Sobretensiones y voltajes transitorios</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Ambientales y Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Temperatura: -10°C a 40°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Humedad: ≤ 95%</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Uso: Interior</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Material: Plástico</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Dimensiones: 110.8 x 85.2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Peso: 240 g</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución Ultra HD 2560x1440 para detalle superior
Característica 2	Ángulo de visión 104° que cubre amplias áreas
Característica 3	Smart IR de 20 metros con iluminación adaptativa
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce consumo de ancho de banda
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado
Característica 6	Compatibilidad ONVIF para integración multiplataforma