



SKU: DS-2CD2183G2-I(S) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </p></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><h3 style='font-size: 20px; padding: 10px 15px; margin: 0; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit; opacity: 0.9;'>AcuSense vs Analíticos Tradicionales</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZpshvX8_qC4?allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><h3 style='font-size: 20px; padding: 10px 15px; margin: 0; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit; opacity: 0.9;'>Inteligencia Artificial con AcuSense</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/NV7GYQf5KxA?allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;'>Características principales:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160)<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ /F1.6, AGC ON<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de apertura 107°)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 7.5 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Antivandálica IK10<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 520 gramos</div><div style='margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 16px; color: inherit;'>Accesorios opcionales:</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para poste: DS-12752J-SUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Protector de lluvia para cámaras domo: DS-1250ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones de exterior para cámaras tipo mini domo: DS-12802J-DM18<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina para cámaras tipo bala: DS-12762J-SUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje inclinado para instalaciones en techo: DS-12592J<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared con caja de conexiones para domos Hikvision: DS-12722J-110B<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo para Cámaras Domo DS-2CD21XGX de 50 cms de Largo: DS-12712J-110<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje metálico de pared para exterior compatible con domo DS-2CD21XX: DS-12722J-110</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 (max. 12 VDC, 30 mA)<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery)<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G) / ISAPI / SDK</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; margin: 0;'><p style='margin: 0 10px 10px; font-weight: bold; color: inherit;'>Soporta tecnología ACUSENSE para evitar esas falsas alarmas ocasionadas por los movimientos de píxeles como son las ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc.</p><p style='margin: 0 10px 10px; font-weight: bold; color: inherit;'>Con la tecnología ACUSENSE haremos de una detección efectiva ya que solo se activará el evento cuando detecte cuerpos humanos o vehículos para poder evitar las falsas alarmas.</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; margin: 0;'><p style='margin: 0 10px 10px; font-weight: bold; color: inherit;'>Consideraciones:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara es 3-Axis, permite el ajuste en 3 ángulos diferentes para su instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 20 cámaras Full HD tiempo real en un ancho de banda de 20 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Es un formato de compresión inteligente que permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda, para que la compresión se pueda activa debemos de contar con cámara IP y NVR que soporten el mismo formato de compresión.</div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin: 10px 0;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><p style='text-align: center; padding: 10px 0; margin: 0; font-weight: bold; background-color: rgba(255,0,0,0.05); color: inherit;'>80% menos consumo que H.264</p></div><div style='border: 1px solid rgba(1

