



Domo IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 40 mts IR EXIR / Exterior IP66 / IK10 / DARKFIGHTER / Audio y Alarma I/O / PoE+ / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3786G2-IZS(H) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,470.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizar la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje. Detección Facial Conteo de Personas por Cruce de Línea Conteo de Personas por Zona Protección Perimetral Aplicaciones de Terceros Sabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. Características Principales: Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160) Iluminación mínima: color 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR) Distancia focal: Lente motorizado 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 108° a 46°) Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR Funciones normales: WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC / Intrusión de área / Cruce de línea Funciones Avanzadas: Detección de Rostros Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Compatible con la plataforma de Hik-Connect (<https://appstore.hikvision.com/>) Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: Entradas de alarma: 1 Salidas de alarma: 1 (Hasta 12 Vcc , 30mA) Entradas de audio: 1 Salidas de audio: 1 Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3at) Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery) Soporta ONVIF / ISAPI Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 at / 12.9 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo Uso en exterior IP66 Antivandálica IK10 Fabricada en metal Dimensiones: 153.5 x 133.1 mm Peso: 810 grs Accesorios Compatibles: Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí Características Destacadas: Soporta analítico de ACUSENSE con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de cruce de línea o intrusión Soporta analítico de captura facial (recomendado para NVRs con reconocimiento facial) Soporta Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) HEOP en pocas palabras La Plataforma Abierta Embebida de Hikvision (HEOP, por sus siglas en inglés) permite a los socios tecnológicos desarrollar y ejecutar sus propias aplicaciones en el hardware de Hikvision, facilitando sistemas de seguridad personalizados que respondan a las necesidades específicas y escenarios de instalación únicos de los clientes. HEOP cuenta con hardware de arquitectura abierta, interfaces estándar y el kit de desarrollo de algoritmos HikFlow*. Los socios pueden unirse fácilmente al ecosistema HEOP a través del Portal de Socios Tecnológicos de Hikvision. <https://tpp.hikvision.com/tpp/HEOP>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 analíticos IA intercambiables: AcuSense, facial, conteo y zona
Característica 2	DarkFighter con detección en 0.003 lux para escenas de mínima iluminación
Característica 3	Plataforma HEOP para integración de aplicaciones de terceros
Característica 4	Alarma y audio I/O para respuesta automatizada en sitio
Característica 5	Ranura Micro SD para almacenamiento local de respaldo
Característica 6	Aprendizaje automático para calibración de detección por escena