



Domo IP 8 Megapixel (4K) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / Dual Light (40 mts IR + 40 mts Luz Blanca) / Darkfighter S / Exterior IP67 / IK10 /WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3787G3T-LIZSU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$13,848.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas Principales:Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 × 2160).Iluminación mínima: color 0.001 Lux @ (F1.4, AGC ON)Día / Noche Real (filtro ICR).Lente motorizado 2.7 a 13.5 mm (112.3°).Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR.Funciones normales: WDR Real 130 dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR.Funciones avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea.Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.Compatible con la plataforma de Hik-Connect.Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red:Entradas de alarma: 2.Salidas de alarma: 2 (max. 24 VDC, 1 A).Entradas de audio: 1.Salidas de audio: 1. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3at).Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery).Características Físicas y Eléctricas:Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3 at / 18 W.Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.Uso en exterior IP67.Dimensiones: 244 mm × 174 mm × 173 mm.Peso: 850 gramos.Accesorios Opcionales:Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic AquíCaracterísticas Destacadas:Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área.Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N.Soporta Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región (alarma de soporte activada por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque.Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vezCambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizar la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje.1.-Detección Facial2.-Conteo de Personas por Cruce de Linea3.-Conteo de Personas por Zona4.-Protección PerimetralAplicaciones de TercerosSabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION.Luz IR EncendidaEn ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR.Luz LED EncendidaCuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.Luz IR EncendidaUna vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 8 MP (3840x2160) Ultra HD
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm (112.3° FOV)
Característica 3	Dual Light: IR 40 m + Luz Blanca 40 m
Característica 4	WDR 130 dB para contraluces extremos
Característica 5	4 analíticos: AcuSense, Detección Facial, Conteo y Zona
Característica 6	Detección inteligente de movimiento humano y vehicular