



Domo IP Anticorrosivo / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / H.265+ / IP67 NEMA 4X / IR 15 mts 49 ft / WDR 120 dB / PoE / Micro SD 128 GB

SKU: DS-2XE6145G0-HS/304 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$13,987.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP anticorrosiva diseñada para entornos industriales y marinos agresivos. Captura video en 4 megapixel con resolución 2560 x 1440 a 24 fps, garantizando detalle preciso en monitoreo profesional. Su carcasa WF-2 con certificación NEMA 4X y protección IP67 resiste corrosión, polvo e inmersión temporal. El WDR real de 120 dB compensa escenas de alto contraluz, mientras que el IR de 15 metros (49 pies) asegura vigilancia continua en total oscuridad.

- Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440) a 24 fps
- Lente fijo 2.8 mm con iluminación mínima 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR
- WDR real 120 dB, 3D-DNR y defog digital
- IR inteligente hasta 15 m (49 ft) para visión nocturna
- Compresión H.265+/H.265/H.264 con bitrate 32 kbps a 16 Mbps
- Ranura Micro SD hasta 128 GB para almacenamiento local
- Carcasa anticorrosión WF-2 / NEMA 4X / C5-M, protección IP67
- Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af, consumo máximo 5 W
- Temperatura operación: -30°C a 60°C, humedad 95%
- Peso: 1.68 kg

Video

Main: 24 fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 528x384

Sub: 24 fps @ 704x480, 640x480, 352x240, 320x240

Tercer: 1 fps @ 1920x1080

Óptica

Lente fijo: 2.8 mm

Iluminación: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON)

0.028 lux @ F2.0 (AGC ON)

0 lux con IR activado

WF-2 / NEMA 4X / C5-M

IP67 (polvo e inmersión)

IR: 15 m (49 ft)

WDR 120 dB / 3D-DNR / Defog

Eléctrico

Consumo máximo: 5 W

Temp: -30°C a 60°C

Humedad: 95%

Peso: 1.68 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa anticorrosiva WF-2 para ambientes agresivos
Característica 2	Visión nocturna IR de 15 metros sin iluminación
Característica 3	WDR real 120 dB para contraluz extremo
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda
Característica 5	Operación en -30°C a 60°C con humedad 95%
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af