



Domo IP Movil 2 Megapixel / Lente 2 mm / Micrófono Integrado / Funciones inteligentes: Detección de congestión de personas / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / 30 Metros / Metal / Conector RJ45

SKU: DS-2XM6726G1-ID(2MM) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$4,227.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente: 2 mm, apertura 132° <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia IR: 30 mts <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones de imagen: WDR Real 120 dB / BLC / 3D DNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono: Integrado, sonido Mono <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: Slot para tarjeta Micro TF <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*>Antivandálico: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.264 / H.265 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 9-36V / PoE (802.3af, 36 V to 57 V) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 °C a 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 110 mm x 57.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo del cable: 50cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 452 g </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Eventos Inteligentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Densidad de personas: Permite detectar la congestión de pasajeros en los vagones <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección: Permite detectar artículos y personal olvidado en el vagón <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de intrusión <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de cruce de línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de entrada a la zona <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de salida de la zona <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de equipaje desatendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de retirada de objetos <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de objetos: detecta rostros y carga imágenes <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de cambio de escena <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de desenfoque <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de merodeo <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de aglomeración de personas <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de movimiento rápido <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de aparcamiento </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de congestión de personas en espacios móviles
Característica 2	Identificación de objetos y personal olvidado en tiempo real
Característica 3	Micrófono integrado con captura de audio mono para evidencia sonora
Característica 4	Alimentación dual 9-36V DC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -30 °C a 75 °C en entornos móviles y exteriores
Característica 6	Ranura microSD para almacenamiento local redundante de grabaciones