



Domo IP PTZ 2 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / PoE+ / WDR Real / Defog / EIS / HLC / 3D-DNR / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2DE4225IW-DE Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,520.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / BLC / HLC / Defog / EIS / 3D-DNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 18 W / PoE+ (802.3 at) / No incluye fuente de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en Exterior / IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 164.5 x 290 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2 kgs <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;*>El PTZ incluye brazo de pared <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye fuente de alimentación </div> <!-- Características Generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 360° <li style='margin-bottom: 5px;*>Tildeo: -15° a 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Main Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) / 60fps (1280 x 960, 1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tercer Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Onvif / ISAPI / CGI </div> <!-- Imagen final --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision-solution%20banner.jpg' alt='Banner Hikvision' /> </p> </div>