



Domo IP PTZ 2 Megapixel / Anticorrosivo / 23X Zoom / DARKFIGHTER /Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / Onvif / Autoseguimiento

SKU: DS-2DT6223-AELY Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$28,347.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo HIKVISION --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo HIKVISION'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/7PCxbKVlbik' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/nl0i-6LgRec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Secciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(200,200,200,0.3);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Sensor de imagen: 1/1.9" CMOS Scan Progresivo. <li style='margin-bottom: 8px;*>Iluminacion mínima: F1.5, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W: 0.0002 lux. <li style='margin-bottom: 8px;*>Velocidad del suttther: 1 s a 1/30,000 s. <li style='margin-bottom: 8px;*>Dia / Noche real con filtro ICR. <li style='margin-bottom: 8px;*>Lente Varifocal Motorizado: 5.9 a 135.7 mm (23X Zoom Optico / 16X Zoom Digital). <li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia de IR: N/A. <li style='margin-bottom: 8px;*>Funciones: WDR real (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, ROI, Cruce de línea, Intrusion de area, Deteccion de rostros, detección de excepcion de audio, detección de des-enfoque, detección de movimiento, deteccion de entrada/salida de area, objeto removido, objeto olvidado, conteo de objetos, autoseguimiento (auto tracking). </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(200,200,200,0.3);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operacion: -40 a 65 °C (-22 °F - 149 °F), humedad 90%. <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentacion: 24 vca / Hi-PoE / 60 W. <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Interior / Exterior <li style='margin-bottom: 8px;*>Proteccion: IP67, IK10, Certificación NEMA 4X, C5-M, WF2. <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseñada para ambientes humedos y con salitre (Costas, plantas de agua, plantas quimicas, barcos, islas o todo ambiente que requiera un alto nivel anticorrosivo). <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 262 x 330 mm. <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 10 Kgs. </div> <!-- Funciones de red y almacenamiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(200,200,200,0.3);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Funciones de red y almacenamiento:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta NAS: (NFS,SMB/CIFS). <li style='margin-bottom: 8px;*>Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. <li style='margin-bottom: 8px;*>ONVIF: PROFILE S,PROFILE G,PSIA,CGL,ISAPI,GB28181. <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;*> Interfaces y Audio:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Audio: 1 entrada y 1 salida. <li style='margin-bottom: 8px;*>Red: 1 puerto RJ45 10/100 Mbps. <li style='margin-bottom: 8px;*>Alarma: 7 entradas y 2 salidas. <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida de video en BNC, resolucion 4CIF. </div> <!-- Compresion de video y resolucion maxima --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(200,200,200,0.3);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Compresion de video y resolucion maxima:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Formato de compresion: H.264 / MJPEG / MPEG4. <li style='margin-bottom: 8px;*>Video bit rate: 32 Kbps - 16 Mbps. <li style='margin-bottom: 8px;*>Compresion de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM. <li style='margin-bottom: 8px;*>Audio bit rate: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2). <li style='margin-bottom: 8px;*>Resolucion maxima: 1920 x 1080 (ZMP). <li style='margin-bottom: 8px;*>Main stream: 50Hz: 50fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720); 60Hz: 60fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720). <li style='margin-bottom: 8px;*>Sub stream: 50Hz: 25fps(704x576, 352x288, 176x144); 60Hz: 30fps(704x480, 352x240, 176x120). </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner HIKVISION'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.9" con escaneo progresivo
Característica 2	Zoom óptico 23x y zoom digital 16x
Característica 3	Resolución 1920x1080 a 60 fps
Característica 4	WDR real 120 dB para alto rango dinámico
Característica 5	Protección IP67, IK10 y anticorrosiva
Característica 6	Detección de movimiento y autoseguimiento automático