



Domo lateral de reemplazo para barra de luces X67A, color ámbar

SKU: Z67-DLA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$289.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Domo lateral diseñado para barra de luces X67A <li style='margin-bottom: 5px;'>Color ámbar para alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad exacta con luces de repuesto <li style='margin-bottom: 5px;'>Material durable para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especiales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: Z67DLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Barra de luces X67 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra de luces X67A <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de luces de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de señalización crítica </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Policarbonato de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a impactos y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad en condiciones extremas </div> </div> <!-- Sección de opciones de color --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Color</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ámbar (Z67DLA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Azul (Z67DLB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo (Z67DLR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Claro (Z67DLW) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exacta con barra de luces X67A para reemplazo inmediato
Característica 2	Policarbonato de alta resistencia contra impactos y vibraciones severas
Característica 3	Color ámbar optimizado para máxima visibilidad en condiciones de emergencia
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especiales que reduce tiempo de paro
Característica 5	Diseñado para durabilidad prolongada en condiciones extremas de operación
Característica 6	Disponible en cuatro colores para adaptarse a distintos protocolos de señalización