



Domo PanoVu series / Vista Panorámica 180° / 4 Lentes de 4 Megapixel + PTZ 4 Megapixel de 40X Zoom / Posicionamiento 3D / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / EIS / Autoseguimiento / 250 mts IR / 36 VCD

SKU: DS-2DP8A440IXG-LEF/416(F0)(B) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$120,655.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características cámara panorámica CMOS 1/1.8" Scan Progresivo Iluminación Mínima: Color: 0.0005 Lux (F1.6, AGC encendido) B/N: 0.0001 Lux (F1.6, AGC encendido) Día / Noche Lente: 4 x 2.8 mm Ángulo de visión: 180º Funciones: HLC / BLC / EIS / 3D DNR Funciones smart: Detección de intrusión / Detección de cruce de línea / Detección de entrada y salida de región Características cámara PTZ CMOS 1/1.8" Scan Progresivo Iluminación Mínima: Color: 0.0005 Lux (F1.2, AGC encendido) B/N: 0.0001 Lux (F1.2, AGC encendido) Día / Noche real (Filtro ICR) Longitud focal: 40X Zoom óptico (6.0 - 240 mm) / 16X digital Smart IR 250 metros Funciones: WDR real 120dB / HLC / BLC / EIS / 3D DNR Funciones smart: Detección de intrusión / Detección de cruce de línea / Detección de entrada y salida de región / Equipaje desatendido / Objeto removido / Detección de rostro Características Físicas y Eléctricas Aplicación: Interior / Exterior Nivel de protección: IP66 Antivandálica IK10 Temperatura de Operación: -40°C a 60°C Alimentación: 36 Vcc / 150 W (Fuente no incluida, modelo recomendado EUV150S0365TKW02) Dimensiones: Ø391.8mm x 400.5mm Peso: 18kg Compresión y Resolución Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Resolución máxima: Cámara panorámica: 2 x (5520 x 2400) Cámara PTZ: 4 Megapíxel (2560 x 1440) Compresión de audio: G.711a1aw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM Accesorios Montaje vertical con montaje de poste, modelo: DS-4604ZJ-PA Montaje pendiente, modelo: DS-4614ZJ-PA PAN / TILT Pan: 360° Tilt: -15°~90° No. presets: 300 Patrol: 8 patrols, hasta 32 presets por patrol Pattern: 4 pattern (hasta 10 min. por pattern) Park action Tareas calendarizadas Interfaces Red: RJ45 (10M / 100M / 1000M) Fibra óptica: Interface: FC (1M / 1000M) Longitud de onda: TX1310 / RX1550 nm Distancia: 20 Km Entrada de Audio: 1 puerto Salida de Audio: 1 puerto Entrada de Alarma: 7 puertos Salida de Alarma: 2 puertos Serial: RS485 (HIKVISION, PELCO D, PELCO P) Tarjeta de memoria: Micro SD/SDHC/SDXC hasta 256 GB (No incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" escaneo progresivo
Característica 2	Iluminación mínima 0.0005 lux (f1.6)
Característica 3	Zoom óptico 40x, digital 16x
Característica 4	Protección IP66 y antivandálica IK10
Característica 5	Compresión H.265+/H.265 con resolución 4K
Característica 6	Detección inteligente de intrusión y movimiento