



Domo PTZ IP / 2 Megapixel / 25X Zoom Óptico / IR 200 m (656.2 ft) / AcuSense / IP66 / IK10 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Hi-PoE / DarkFighter

SKU: DS-2DE7A225IW-AEB(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$11,456.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Domo PTZ de red con resolución 2 megapixel (1920 x 1080) diseñado para aplicaciones de videovigilancia perimetral en exteriores exigentes. Integra zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con enfoque rápido, iluminación infrarroja Smart IR hasta 200 m (656.2 ft) y tecnología DarkFighter para captura en color en condiciones de extrema oscuridad. La detección AcuSense clasifica objetos humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas, mientras que el autoseguimiento 2.0 permite seguimiento automático de objetivos. Incluye capacidades de disuasión activa mediante bocina integrada y luz estroboscópica blanca. Compatible con alimentación Hi-PoE para simplificar instalación en torres y postes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 25x / zoom digital 16x, distancia focal 4.8 a 120 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Día/noche real con filtro ICR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Infrarrojo Smart IR hasta 200 m (656.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB, HLC, BLC, ROI, defog, EIS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de intrusión de área, cruce de línea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alerta audible con bocina integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz estroboscópica blanca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Autoseguimiento 2.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>20 usuarios simultáneos con acceso remoto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ranura MicroSD para almacenamiento local</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 25x / digital 16x<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia focal: 4.8-120 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Día/noche real con filtro ICR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>IR Smart IR: 200 m (656.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB, HLC, BLC, ROI, defog, EIS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>20 usuarios simultáneos remotos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>20 usuarios simultáneos con acceso remoto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 24 VCA / Hi-PoE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 42 W máximo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura operación: -30°C a 65°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Humedad: 90% máximo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección exterior: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia impacto: IK10 antivandálico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bocina integrada para alerta audible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz estroboscópica blanca integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ranura MicroSD para almacenamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Domo PTZ IP DS-2DE7A225IW-AEB(T5)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoseguimiento 2.0 para seguimiento automático de intrusos
Característica 2	DarkFighter para visión en color en condiciones de mínima iluminación 0.005 lux
Característica 3	WDR 120 dB para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 4	H.265+ para reducción de hasta un 50% en consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Bocina integrada y luz estroboscópica para disuasión activa en el punto de evento
Característica 6	20 usuarios simultáneos con acceso remoto sin degradación de rendimiento