



Domo PTZ IP 2 Megapixel / 32X Zoom / 150 mts IR /Exterior IP66 / Autoseguimiento / WDR / Hi-PoE / 60 IPS / Entrada-Salidad de Audio y Alarma / MicroSD

SKU: DS-2DE7232IW-AE

Marca: HIKVISION

Categoría: PTZ

\$9,630.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center;'></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche: Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 4.8 a 153 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: HLC / ROI / WDR 120dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma compatible: Hik-Connect <li style='margin-bottom: 5px;'>Autoseguimiento: Autotracking </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE / 40 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra sobretensiones y proteccion contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 220 x 353.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio: Incluye brazo de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Usar modelo LAS-6057-CNRJ45 en caso de alimentar por PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: No incluye fuente de alimentación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pan: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tilt: -15° a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tareas: Calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) / 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tercer Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios simultáneos: Hasta 20 </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / Hi-PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: Onvif / ISAPI / CGI </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-top: 10px; font-size: 12px; color: inherit;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 0;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 300px;'> </div> </div> </div> </div> <!-- Accesorios recomendados --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Accesorios recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de techo sin tubo de extensión, modelo: DS-1663ZJ <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje tipo góndola, modelo: DS-1619ZJ <li style='margin-bottom: 8px;'>Joystick USB, modelo: DS-1005KI <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de techo tipo tubo, modelo: DS-1662ZJ <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de poste, modelo: DS-1602ZJ-POLE <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1602ZJ-CORNER <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de techo tipo tubo, modelo: DS-1661ZJ <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de pared para interior o exterior, modelo: DS-1602ZJ </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>