



Domo PTZ IP / 2 Megapixel / 32X Zoom / IR 200 m (656.2 ft) / AcuSense / IP66 / IK10 / Hi-PoE / Darkfighter

SKU: DS-2DE7A232IW-AEB(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$14,293.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El domo PTZ IP de 2 megapíxeles está diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional que demandan cobertura extensa y detalle en condiciones adversas. Equipado con zoom óptico de 32x y zoom digital de 16x, permite identificar objetos a distancias considerables sin degradación de imagen. Su tecnología Darkfighter garantiza reproducción en color con niveles de iluminación mínimos de 0.005 lux, mientras que el sistema Smart IR ofrece visión nocturna efectiva hasta 200 m (656.2 ft). La detección inteligente AcuSense clasifica personas y vehículos para minimizar alarmas falsas, complementada por autoseguimiento 2.0, alerta audible y luz estroboscópica integradas para respuesta activa ante incidentes. Además, su resistencia IP66 e IK10 y rango operativo de -30 °C a 65 °C aseguran desempeño continuo en entornos exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Zoom óptico 32x + Zoom digital 16x<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Visión nocturna Smart IR hasta 200 m (656.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detección inteligente AcuSense con clasificación de objetos<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compresión H.265+ para reducir almacenamiento<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Darkfighter para color en baja iluminación 0.005 lux<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>WDR 120 dB, HLC, BLC, ROI, EIS, Defog<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Autoseguimiento 2.0, alerta audible y luz estroboscópica<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación 24 VCA / Hi-PoE, consumo 42 W<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango operativo -30 °C a 65 °C, humedad 90%<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección IP66 / IK10<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible con Hik-Connect ([https://appstore.hikvision.com/](\"https://appstore.hikvision.com/\"))</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 4px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 4px;*>Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 4px;*>Día / Noche real con filtro ICR<li style='margin-bottom: 4px;*>Distancia focal: 4.8 mm a 153 mm<li style='margin-bottom: 4px;*>Zoom óptico 32x / Zoom digital 16x<li style='margin-bottom: 4px;*>Distancia de infrarrojo: Smart IR 200 m (656.2 ft)<li style='margin-bottom: 4px;*>WDR 120 dB<li style='margin-bottom: 4px;*>Funciones: HLC, ROI, BLC, intrusión de área, cruce de línea, defog, EIS<li style='margin-bottom: 4px;*>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='margin-bottom: 4px;*>Detección inteligente AcuSense con clasificación de objetos<li style='margin-bottom: 4px;*>Autoseguimiento 2.0<li style='margin-bottom: 4px;*>Darkfighter<li style='margin-bottom: 4px;*>Rapid Focus</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 4px;*>Alimentación: 24 VCA / Hi-PoE<li style='margin-bottom: 4px;*>Consumo: 42 W<li style='margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C<li style='margin-bottom: 4px;*>Humedad: 90%<li style='margin-bottom: 4px;*>Grado de protección: IP66 / IK10<li style='margin-bottom: 4px;*>Alerta audible: Bocina integrada<li style='margin-bottom: 4px;*>Luz estroboscópica: Luz blanca</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 4px;*>No especificado en la ficha técnica.</div></div>