



Domo PTZ IP / 2 Megapixel / 32X Zoom Óptico / WDR 120 dB / DarkFighter / PoE+ / IP66 / IK10

SKU: DS-2DE5232W-AE(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,496.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Domo PTZ de red diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores que requieren cobertura panorámica y capacidad de seguimiento detallado. Integra sensor de 2 megapíxeles con tecnología DarkFighter para captura de color en condiciones de iluminación extremadamente bajas, complementado con WDR real de 120 dB para compensación de escenas de alto contraste. El sistema de zoom óptico 32x con rango focal de 4.8 a 153 mm permite identificación de objetos a distancia considerable, mientras que la estabilización electrónica de imagen mantiene la nitidez durante movimientos de la cúpula. La arquitectura de compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en instalaciones con múltiples cámaras. La carcasa con certificación IP66 e IK10 garantiza resistencia a agentes atmosféricos e impactos mecánicos en entornos industriales y urbanos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) a 60 IPS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Distancia focal: 4.8 mm a 153 mm (32x zoom óptico / 16x zoom digital)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR real 120 dB, HLC, BLC, defog, 3D DNR, EIS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Análisis inteligente: intrusión de área, cruce de línea, detección facial, entrada/salida de región, objeto removido, objeto olvidado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Almacenamiento Micro SD hasta 256 GB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación PoE+ (IEEE 802.3at)<h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Especiales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa IP66 e IK10 para exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Video</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 1920 x 1080<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa máxima: 60 IPS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lux color: 0.005 @ F1.6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico: 32x (4.8-153 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom digital: 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología DarkFighter<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones y Protección</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ROI configurable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HLC / BLC / Defog<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3D DNR / EIS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Análisis: 6 funciones VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro ICR día/noche real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP66 / IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE+ 802.3at</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Almacenamiento y Red</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micro SD: hasta 256 GB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dual stream</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hik-Connect compatible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna en color a 0.005 lux sin iluminación adicional
Característica 2	Zoom óptico 32x con rango focal 4.8-153 mm para monitoreo detallado
Característica 3	Análisis de video integrado: intrusión, cruce de línea y detección facial
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 5	Estabilización electrónica de imagen EIS para video estable en movimiento
Característica 6	Carcasa IP66 e IK10 para operación continua en exteriores severos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 23:51