



Domo PTZ IP / 2 MP / 25X Zoom Óptico / 100 mts IR (328 pies) / IP66 / PoE+ / WDR 120 dB / Defog / EIS / HLC / 3D-DNR

SKU: PTZ-N4225I-DE(H) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,884.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ IP de 2 megapíxeles diseñado para vigilancia profesional en exteriores con condiciones adversas. Integra zoom óptico 25x combinado con zoom digital 16x para captura de detalles a larga distancia sin degradación de imagen. Su sistema Smart IR alcanza 100 metros (328 pies) en modo nocturno, adaptando automáticamente la intensidad lumínica para evitar sobreexposición en primeros planos. La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con contrastes extremos entre zonas oscuras e iluminadas, mientras que las funciones de defog y EIS garantizan imagen nítida bajo condiciones de niebla o vibración mecánica.

Características Principales

- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)
- Zoom óptico 25x (4.8 - 120 mm) + zoom digital 16x
- Iluminación mínima: 0.005 lux color / 0.001 lux B/N (f1.6, AGC ON)
- Día/noche real con filtro ICR
- Smart IR: alcance de 100 metros (328 pies)
- WDR 120 dB / HLC / BLC / 3D-DNR / Defog / EIS
- Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado, objeto removido
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264
- Compatible con plataforma Hik-Connect
- Alimentación: 12 VCC / 18 W / PoE+ (802.3at)
- Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad 90% máximo
- Protección IP66 para uso exterior
- Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios

Especificaciones Técnicas

Imagen

Resolución: 2 MP (1920 x 1080)

Distancia focal: 4.8 - 120 mm

Zoom óptico: 25x

Zoom digital: 16x

Iluminación mín. color: 0.005 lux @ f1.6, AGC ON

Iluminación mín. B/N: 0.001 lux @ f1.6, AGC ON

Día/Noche: Real con filtro ICR

Funciones de Imagen:

WDR: 120 dB

HLC / BLC / 3D-DNR: Sí

Defog (corrección niebla): Sí

EIS (estabilización): Sí

Smart IR: 100 m (328 pies)

Análisis Inteligente

Intrusión de área: Sí

Cruce de línea: Sí

Objeto olvidado: Sí

Objeto removido: Sí

Video y Red

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264

Plataforma: Hik-Connect

Eléctricas y Ambientales

Alimentación: 12 VCC / 18 W / PoE+ (802.3at)

Temperatura: -30°C a 65°C

Protección eléctrica: Sobretensiones y voltajes transitorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 100 metros (328 pies)
Característica 2	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos
Característica 3	Corrección de niebla y estabilización electrónica de imagen
Característica 4	Detección inteligente de intrusión, cruce de línea y objetos
Característica 5	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 65°C con protección IP66