



Domo PTZ IP / 4 Megapixel / 4X Zoom Óptico / IR EXIR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / Luz Estroboscópica y Sirena / PoE+ / IP66

SKU: DS-2DE3A404IWG-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,251.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo PTZ IP de 4 megapíxeles con capacidad de zoom óptico 4x (2.8 a 12 mm) y zoom digital 16x, diseñado para vigilancia profesional en exteriores con protección IP66. Incorpora tecnología AcuSense para detección inteligente de intrusión, cruce de línea, objeto olvidado, objeto removido y reconocimiento facial, con filtrado avanzado de falsas alarmas. Equipado con iluminación EXIR inteligente hasta 50 m (164 ft), WDR de 120 dB para escenarios de alto contraste, y capacidad de operación en condiciones de ultra baja iluminación (0.005 lux color, 0.001 lux B/N). Integra micrófono y altavoz para audio bidireccional, luz estroboscópica de alcance 6 m (19.7 ft) y sirena para advertencia audible en sitio. Soporta compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264, alimentación PoE+ y cuenta con entrada y salida de alarma para integración con sistemas periféricos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Zoom óptico 4x (2.8 a 12 mm) / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>IR inteligente EXIR hasta 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR 120 dB / BLC / HLC / Defog / 3D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>AcuSense: intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado/removido, detección de rostro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz estroboscópica 6 m (19.7 ft) / Sirena integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de alarma: 1 / Salida de alarma: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE+ / IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Zoom óptico: 4x (2.8 a 12 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0;'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0;'>IR EXIR inteligente: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>BLC / HLC / Defog / 3D DNR<li style='padding: 6px 0;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Inteligentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>AcuSense: intrusión de área<li style='padding: 6px 0;'>Cruce de línea<li style='padding: 6px 0;'>Objeto olvidado / removido<li style='padding: 6px 0;'>Detección de rostro<li style='padding: 6px 0;'>Luz estroboscópica: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Sirena integrada<li style='padding: 6px 0;'>Micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 6px 0;'>Audio bidireccional<li style='padding: 6px 0;'>Entrada de alarma: 1<li style='padding: 6px 0;'>Salida de alarma: 1</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Domo PTZ IP<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0;'>Compatible Hik-Connect</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con filtrado de falsas alarmas
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Alerta visual y sonora con luz estroboscópica y sirena integrada
Característica 4	Visión nocturna real con filtro ICR e IR inteligente 50 m (164 ft)
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad