



Domo PTZ TurboHD 1080P / 15X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI / RS-485 / Ultra Baja Iluminación

SKU: PTZ-T4215I-D(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,787.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ TurboHD diseñado para monitoreo perimetral y de áreas extensas que requieren seguimiento activo. Integra sensor 2 Megapixel con zoom óptico 15X (5-75 mm) y zoom digital 16X para identificación de sujetos y objetos a distancia. Su iluminador EXIR proporciona visión nocturna hasta 100 m (328 ft) sin necesidad de infraestructura de iluminación adicional. Soporta control PTZ mediante RS-485 con protocolos estándar de la industria, facilitando su integración en sistemas de gestión de video existentes. Construcción IP66 y rango térmico -30°C a 65°C garantizan operación continua en condiciones ambientales severas.

Características Generales

- Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)
- Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
- Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)
- WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS
- Distancia focal: 5 a 75 mm (15X zoom óptico / 16X zoom digital)
- Distancia IR: 100 m (328 ft) visión nocturna EXIR
- Señal de video: TVI únicamente (no soporta AHD, CVI, CVBS)
- Control: RS-485 (analógico) y Coaxitron (TurboHD)
- Paneo: 360° / Tildeo: -15° a 90°
- Presets: 256 / Patrols: 10 (32 presets cada uno)
- Patterns: 5 (10 minutos de grabación máximo)
- Tareas calendarizadas soportadas
- Protocolos: Hikvision / Pelco-P / Pelco-D
- Protección: IP66 para interior y exterior
- Desempeño
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
- Zoom óptico: 15X (5-75 mm)
- Zoom digital: 16X
- Iluminación color: 0.005 lux
- Iluminación B/N: 0.001 lux
- WDR: 120 dB
- IR EXIR: 100 m (328 ft)
- 3D-DNR / BLC / HLC / EIS
- Paneo: 360°
- Tilteo: -15° a 90°
- Presets: 256
- Patrols: 10 (32 presets)
- Patterns: 5 (10 min)
- Tareas calendarizadas
- Protocolos: Hikvision, Pelco-P, Pelco-D
- Señal: TVI únicamente
- Físicas y Eléctricas
- Alimentación: 12 VCC
- Consumo: 20 W
- Temperatura operación: -30°C a 65°C
- Protección: IP66
- Control: RS-485, Coaxitron
- Contenido del Paquete: 1x Domo PTZ TurboHD, 1x Manual de usuario, Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR hasta 100 m (328 ft) sin iluminación externa
Característica 2	Operación extrema de -30°C a 65°C para entornos industriales
Característica 3	256 presets y 10 patrols para cobertura automatizada de zonas
Característica 4	Zoom 15X óptico + 16X digital para detalle a larga distancia
Característica 5	Ultra baja iluminación 0.005 lux color para escenarios casi oscuros
Característica 6	Control PTZ por RS-485 con protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D