



Domo PTZ TurboHD 1080P / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI / RS-485 / Ultra Baja Iluminación

SKU: PTZ-T42251-D(E) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,890.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'> </p> <p style='margin: 0; padding: 0;'> </p> <!-- Videos --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Tarjetas de Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 500px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Únicamente soporta tecnología TVI. (No soporta AHD-CVI-CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 360°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: -15° a 90°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Preset: 256. <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrol: 10 (32 Preset cada uno) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pattern: 5 (10 minutos de grabación máximo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tareas calendarizadas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 20 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30° a 65° C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior - Exterior (IP66). <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 165.9 x 290 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2 Kgs. <li style='margin-bottom: 5px;'>El PTZ incluye brazo de pared y fuente de alimentación de 12 Vcc. </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Joystick USB, modelo: DS-1005KI <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste para domos, modelo: DS-1604ZJ-POLE <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina con caja de conexión, modelo: DS-1604ZJ-BOX-CORNER <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared para Exterior, modelo: DS-1604ZJ-BOX <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo Tipo Tubo, modelo: DS-1662ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Plafón, modelo: DS-1671ZJ-SDM9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Parapeto sobre Pared, modelo: DS-1660ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo Tipo Tubo, modelo: DS-1661ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared con Caja de Conexión, modelo: DS-1604ZJ-BOX-POLE </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR hasta 100 m sin iluminación externa
Característica 2	Operación en condiciones de extrema oscuridad con 0.001 lux B/N
Característica 3	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de luz
Característica 4	Cobertura total con paneo 360° y tildeo -15° a 90°
Característica 5	256 presets y 10 patrullas para automatización de vigilancia
Característica 6	Control PTZ mediante protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D