



Domo PTZ TurboHD 2 Megapixel (1080P) / 15X Zoom / 100 mts IR EXIR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / RS-485 / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2AE4215TI-D(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,879.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima (Color): 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima (B/N): 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia Focal: 5 a 75 mm (15X Zoom óptico / 16X Zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 20 Watts (fuente incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30º a 65º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior - Exterior (IP66) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 164.5 x 295 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2 Kgs <li style='margin-bottom: 5px;'>El PTZ incluye brazo de pared DS-1618ZJ y fuente de poder <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para interior o exterior, modelo: DS-1602ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para interior o exterior, modelo: DS-1602ZJ-Conner <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1602ZJ-Pole <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Pared con Caja de Conexiones, modelo: DS-1602ZJ-Box <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo sin tubo, modelo: DS-1663ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo tipo tubo, modelo: DS-1661ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Techo tipo tubo, modelo: DS-1662ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Tipo Ganzo, modelo: DS-1619ZJ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>No hay consideraciones específicas mencionadas en la documentación.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de recursos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 0;'>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTZ con control preciso de 360° para cobertura total del perímetro
Característica 2	Zoom óptico 15x con enfoque automático para identificación a distancia
Característica 3	IR EXIR 100 m (328.1 ft) con iluminación uniforme en toda la escena
Característica 4	WDR 120 dB con 3D-DNR para claridad en condiciones de alto contraste
Característica 5	Ultra baja iluminación 0.001 lux en B/N para operación nocturna extendida
Característica 6	Incluye brazo de pared y fuente de alimentación para despliegue inmediato