



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / 15X Zoom / Uso en Plafon / Interior / RS-485 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2AE4215T-D3(D) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,674.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 5 a 75 mm (15X zoom óptico 53.8° a 4.0°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: N/A <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / HLC / EIS / 3D DNR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: TVI (TurboHD) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Únicamente soporta tecnología TVI. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 12 W (fuente incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 165 x 168 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2 kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 360°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: 5° a 90° (auto flip). <li style='margin-bottom: 5px;'>Preset / Patrol / Pattern: 256 / 10 / 5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tareas calendarizadas. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 2. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A. </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recursos </div> <!-- Sección de recursos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; text-align: center;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> </div> </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <p style='margin: 30px 0 0 0;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.001 lux en B/N para vigilancia en condiciones de extrema oscuridad
Característica 2	Día/noche real con filtro ICR para transición automática sin intervención manual
Característica 3	EIS y 3D DNR para imagen estable y reducción de ruido en movimiento
Característica 4	256 presets y 10 patrols para automatización de rutinas de vigilancia
Característica 5	Alimentación 12 VCC con fuente incluida para despliegue inmediato
Característica 6	Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios para mayor confiabilidad