



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080P) / 25X Zoom / 150 mts IR / Exterior IP66 / IK10 / WDR 120 dB / RS-485 / Ultra Baja Iluminación / EIS / HLC / BLC

SKU: DS-2AE7225TI-A(D) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,707.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo HIKVISION --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Sección principal con flex --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 24 Vca / 40 Watts (Fuente incluida). <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR real 120dB / 3D-DNR. <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital). <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de Infrarrojos: 150 mts IR (visión nocturna). <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta puertos: RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30º a 65º C. <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Interior - Exterior (IP66). <li style="margin-bottom: 5px;">Antivandálico: IK10. <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye brazo de pared: Usar el modelo DS-1602ZJ o DS-1602ZJ-AX. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 220 x 353.4 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 4.5 Kgs. <li style="margin-bottom: 5px;">Recomendación: Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas. <li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios:</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1602ZJ - Montaje de pared para interior o exterior. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1602ZJ-Conner - Montaje de pared para interior o exterior. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1602ZJ-Pole - Montaje de poste vertical. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1602ZJ-Box - Montaje de pared con caja de conexiones. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1663ZJ - Montaje de techo sin tubo. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1661ZJ - Montaje de techo tipo tubo. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1662ZJ - Montaje de techo tipo tubo. <li style="margin-bottom: 5px;">DS-1619ZJ - Montaje tipo ganzo. </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Paneo: 360º. <li style="margin-bottom: 5px;">Tildeo: -15º a 90º. <li style="margin-bottom: 5px;">Preset / Patrol / Pattern: 256 / 10 / 5. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta: Tareas calendarizadas. <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. <li style="margin-bottom: 5px;">Importante: Únicamente soporta tecnología TVI. </div> <!-- Consideraciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones:</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">No hay consideraciones específicas registradas.</p> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Recursos --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;">Recursos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"> <!-- IVMS4200 --> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px;"> <p style="text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px;">Descarga de IVMS4200</p> </div> <!-- App HIKVISION --> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px;"> <p style="text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px;">Descarga de App</p> </div> </div> <!-- Ficha técnica --> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px;"> <p style="text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 15px;">Descarga de PDF</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en condiciones de luz mínima de 0.005 lux en color
Característica 2	Estabilización electrónica de imagen para reducir vibraciones
Característica 3	Compensación de luz trasera HLC/BLC para siluetas y focos
Característica 4	Control analógico vía RS-485 y coaxitron para integración legacy
Característica 5	Rango operativo de -30°C a 65°C para climas extremos
Característica 6	Fuente de alimentación 24 VCA incluida listo para instalación