



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080P) / 25X Zoom / Exterior IP66 / IK10 / WDR 120 dB / RS-485 / DarkFighter

SKU: DS-2AE5225TG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,515.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Integre su cámara con un grabador para controlar y monitorear sus dispositivos de seguridadDescarga la app oficial Hik-Connect y aprovecha al máximo tu producto inteligente Beneficios principales Control remotoControla tus dispositivos desde cualquier lugar Monitoreo en tiempo realVisualiza tus dispositivos al instante NotificacionesRecibe notificaciones y alertas de los eventos que registra tu dispositivo. Interfaz de usuario sencillaAmigable para usuarios finales Movimiento PTZControle el movimiento de la cámara remotamente, gire horizontalmente, verticalmente así como acercar o alejar la imagen.DarkfighterDarkfighter es una tecnología diseñada para capturar imágenes claras y en condiciones de muy poca luz. Reduce el ruido y mejora el detalle nocturno sin depender de iluminación intensa.AntivandalismoIK10 brinda protección robusta contra golpes, ideal para instalaciones seguras y confiables.Resolución 2 MegapixelesImagen nítida con mayor nivel de detalle para una identificación más precisa.Zoom óptico 25XLente motorizado con una distancia focal de 4.8 a 120 mm además de 25X de zoom óptico y 16x digitalProtección IP66Protección total contra polvo y chorros de agua, ideal para uso en exteriores.Características Principales:Resolución: 2 Megapixel TurboHD (1920 x 1080) Lente: Motorizado 4.8 a 120mm (25x zoom óptico / 16 zoom digital)Ángulo de visión Horizontal: 57.6 a 2.5°Iluminación: Sin iluminación IR Iluminación mínima requerida a color: 0.005 Lux con tecnología DarkfighterProtección: Exterior IP66 / Antivandalismo IK10Protocolo de comunicación: RS-485 / Coaxitron Hikvision C Entradas y salidas de alarma: 2 entradas 1 salida de alarmaFunciones especiales de ajuste de imagen: WDR / AGC / Balanceo de blancos / HLC / 3D DNRMaterial de fabricación: MetalEnfoque: AutomaticoResolución:TurboHD: 2 Megapixel 1080pCaracterísticas Físicas y Eléctricas:Alimentación: 36 Vcc / 24WTemperatura de operación: -30°C hasta 65°CDimensiones: 220mm x 280mmPeso: 3 KgProtección contra sobre tensiones y protección contra voltajes transitoriosCaracterísticas Destacadas:Paneo: 360° sin finTildeo: -5° a 90° volteo automaticoPresets : 256.Patrol: 10 patrol de hasta 32 presets cada unoPatterns: 5 patterns con un recorrido máximo de 10 minutos cada unoAcción de estacionamiento(park act): SoportadaTareas calendarizadas: SoportadasAccesorios:Montaje de pared para interior o exterior, modelo: DS-1602ZJ-ConnerMontaje de poste vertical, modelo: DS-1602ZJ-PoleMontaje de Pared con Caja de Conexiones, modelo: DS-1602ZJ-BoxMontaje de Techo sin tubo, modelo: DS-1663ZJ Montaje de Techo tipo tubo, modelo: DS-1661ZJMontaje de Techo tipo tubo, modelo: DS-1662ZJMontaje Tipo Ganzo, modelo: DS-1619ZJ

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter para visión en condiciones de muy baja iluminación 0.005 lux
Característica 2	Control PTZ remoto con giro 360° continuo y 256 presets programables
Característica 3	Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con seguimiento detallado a gran distancia
Característica 4	WDR real 120 dB con 3D DNR para imagen nítida en contraluz y baja luz
Característica 5	Carcasa IP66 e IK10 para operación continua en exterior y resistencia al vandalismo
Característica 6	Integración RS-485 para control centralizado en sistemas de videovigilancia profesional