



SKU: DS-2AE5225T-A(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección principal

Características principales

Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital).

Distancia de Infrarrojos: N/A.

Soporta coaxitron (los datos viajan por el video)

Soporta puerto RS-485.

Soporta 2 entradas y 1 salida de alarma.

Características Físicas y Eléctricas

Borde: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden;

Fuente: Alimentación: n: 24 VCA / 24 Watts (no incluye fuente).

Temperatura de operación: -30°C a 65°C.

Protección: Interior - Exterior (IP66).

Antivandalismo: IK10.

Dimensiones: 220 x 326 mm.

Peso: 3 Kgs.

Accesorios:

Montaje de pared para interior o exterior, modelo:

Montaje de poste vertical, modelo:

Pole-Caja de Conexiones, modelo:

Montaje de Techo sin tubo, modelo:

Montaje de Techo tipo tubo, modelo:

Montaje Tipo Ganzo, modelo:

Consideraciones Generales

No hay consideraciones especificadas.

Separador

Recursos

Imágenes adicionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en color a 0.005 lux para vigilancia nocturna sin IR
Característica 2	Zoom óptico 25x con rango focal 4.8-120 mm para detalle a distancia
Característica 3	EIS estabilizado para imágenes nítidas en movimiento de cúpula
Característica 4	Coaxitron integrado: datos de control por cable coaxial existente
Característica 5	2 entradas y 1 salida de alarma para integración con sensores externos
Característica 6	Brazo de pared incluido con opción de cople anti-inducción DS-1601ZJ-CP