



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080P) / 32X Zoom / 150 mts IR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Alarmas

SKU: DS-2AE5232TI-A(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$9,935.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <p style='text-align: center; '></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones: WDR real 120dB / 3D-DNR <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia Focal: 4.8 a 153 mm (32X Zoom óptico / 16X Zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia de Infrarrojos: 150 mts IR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta puertos: RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD) <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta: 2 entradas y 1 salida de alarmas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 24 Vca / 40 Watts (Fuente No incluida) <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: -30º a 65º C <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: Interior - Exterior (IP66) <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 208 x 305 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 3.3 Kgs <li style='margin-bottom: 5px; '>Incluye: Brazo de pared <li style='margin-bottom: 5px; '>Recomendación: Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1602ZJ-Conner - Montaje de pared para interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1602ZJ-Pole - Montaje de poste vertical <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1602ZJ-Box - Montaje de Pared con Caja de Conexiones <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1663ZJ - Montaje de Techo sin tubo <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1661ZJ - Montaje de Techo tipo tubo <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1662ZJ - Montaje de Techo tipo tubo <li style='margin-bottom: 5px; '>DS-1619ZJ - Montaje Tipo Ganzo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Paneo: 360º <li style='margin-bottom: 5px; '>Tildeo: -15º a 90º <li style='margin-bottom: 5px; '>Preset / Patrol / Pattern: 256 / 10 / 5 <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta: Tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px; '>Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporte: Únicamente soporta tecnología TVI </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Verificar compatibilidad con equipos existentes antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px; '>Para óptimo funcionamiento verificar las especificaciones eléctricas del lugar </div> <!-- Sección de recursos --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; '> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; '> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección en condiciones de luz extremadamente baja: 0.001 lux B/N
Característica 2	Rango focal 4.8-153 mm para seguimiento detallado a gran distancia
Característica 3	WDR real 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 4	Control PTZ vía RS-485 y Coaxitron para integración en sistemas analógicos existentes
Característica 5	2 entradas y 1 salida de alarmas para automatización de eventos perimetrales
Característica 6	Operación continua en temperaturas extremas de -30°C a 65°C