

Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 15X Zoom Óptico / IR 100 m (328.1 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485

SKU: DX2-360TURBO-15X(E) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

Garantía: 3 años

$5,276.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ TurboHD de 2 megapíxeles diseñado para videovigilancia profesional en exteriores e interiores exigentes. Integra zoom óptico de 15x (5 a 75 mm) con zoom digital de 16x, paneo continuo de 360° y tildeo de -15° a 90°, permitiendo cobertura total del área de interés con resolución Full HD 1920 x 1080. Su iluminador EXIR de alcance de 100 m (328.1 ft) garantiza visión nocturna uniforme sin sobreexposición en primer plano, mientras que el WDR de 120 dB compensa escenas de alto contraste. El equipo opera en un rango térmico de -30 °C a 65 °C con protección IP66, e incorpora estabilización electrónica de imagen (EIS), 3D-DNR, BLC, HLC y soporte de protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D a través de RS-485 y Coaxitron para integración directa en infraestructuras analógicas existentes.

Desempeño
Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)
Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)
Distancia focal: 5 a 75 mm
Zoom óptico: 15x
Zoom digital: 16x
WDR: 120 dB
3D-DNR / BLC / HLC / EIS
Distancia IR: 100 m (328.1 ft)
Formato de video: TVI (no soporta AHD, CVI, CVBS)
Protocolos: Hikvision / Pelco-P / Pelco-D

Físicas / Eléctricas
Protección: IP66 para uso interior y exterior
Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C
Alimentación: 12 VCC / 20 W
Puertos: RS-485 (analógica) y Coaxitron (TurboHD)

Contenido del Paquete
Domo PTZ TurboHD HiLook DX2360TURBO15X(E)
Documentación de instalación

Características PTZ
Paneo: 360°
Tilteo: -15° a 90°
Presets: 256
Patrol: 10 (32 presets cada uno)
Pattern: 5 (10 minutos de grabación máximo)
Soporte de tareas calendarizadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Visión nocturna EXIR hasta 100 m (328.1 ft) sin puntos muertos de iluminación**
Característica 2	**Operación extrema de -30 °C a 65 °C para entornos industriales**
Característica 3	**Control PTZ con 256 presets y 10 patrullajes programables**
Característica 4	**Estabilización electrónica de imagen (EIS) para video estable en movimiento**
Característica 5	**Compatibilidad Coaxitron para control OSD y PTZ sobre cable coaxial**
Característica 6	**Ultra baja iluminación 0.005 lux color para operación diurna prolongada**

MEMORIA TÉCNICA · DX2-360TURBO-15X(E)

Número de parte de esta ficha: DX2-360TURBO-15X(E). La información corresponde a esta variante.

Domo PTZ IR
Turbo 15X de 4”
El domo EPCOM DX2-360TURBO-15X(E) IR Turbo
4-Inch Speed Dome es capaz de capturar imágenes
de alta calidad en entornos con poca iluminación. El
cristal negro antirreflejante incrementa la luminosidad,
ayudando a que la distancia IR alcance hasta 100 m.
El chip CMOS integrado hace posible el WDR y la
resolución en tiempo real de 1920 × 1080. Con ayuda
del zoom óptico de 15× y el filtro IR cut, la cámara ofrece
mayor nivel de detalle en áreas extensas.
Características:
- CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2.8”
- Resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 15× y zoom digital de 16×
- WDR real de 120 dB (Amplio Rango Dinámico)
- Alcance IR de hasta 100 m
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
DX2-360TURBO-15X(E)
- Cámara
Modelo DX2-360TURBO-15X(E)
Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8”
Resolución máxima 1920 × 1080
Velocidad de cuadros 25fps @1080p (50Hz) / 30fps @1080p (60Hz)
Iluminación mínima color 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

Iluminación mínima B/N 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Iluminación con IR 0 Lux
Balance de blancos Auto/Hauto/Manual/ATW/Interior/Exterior
AGC Automático/Manual
Reducción de ruido 3D DNR
WDR ≥ 120 dB
Tiempo de obturación 1/1 s a 1/10,000 s
Día y noche Filtro IR Cut
Zoom digital 16×
Máscaras de privacidad 8 programables
BLC Sí
HLC Sí
EIS Sí
Enfoque regional Sí
Lente
Modo de enfoque Automático / Semiautomático / Manual
Distancia focal 5 mm a 75 mm
Zoom óptico 15×
Apertura F1.6 a F3.5
Campo de visión horizontal 53.8° a 4.0°
Distancia mínima de trabajo10 mm a 1500 mm
Velocidad de zoom Aproximadamente 2.4 s
Movimiento PTZ
Rango Pan 360° continuo
Velocidad Pan manual 0.1° a 80°/s
Velocidad Pan preset 80°/s
Rango Tilt -15° a 90°
Velocidad Tilt manual 0.1° a 80°/s
Velocidad Tilt preset 80°/s
Zoom proporcional Ajuste automático según el zoom
Presets 256
Patrullas 10 patrullas
Presets por patrulla Hasta 32
Patrones 5 patrones
Memoria ante pérdida de
energía
Sí
Visualización PTZ ON/OFF
Congelamiento de preset Sí
Especificaciones Técnicas
- Infrarrojo
Distancia IR Hasta 100 m
Intensidad IR Ajuste automático según el zoom
Entrada / Salida
Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable
Interfaz RS-485 Half-duplex
Protocolos compatibles HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC Sí
General
Idioma del menú Inglés
Alimentación 12 VDC
Consumo máximo 20 W (IR: 7 W)
Temperatura de operación -30 °C a 65 °C
Humedad de operación 90% o menos
Protección IP66
Protección eléctrica TVS 4,000 V
Montaje Diversos modos opcionales
Dimensiones Ø 165.9 mm × 290 mm
Peso aproximado 2 kg
Ø165.9
mm (6.5")
290 mm (11.4")
Especificaciones Técnicas
- Accesorios Compatibles
DS-1604ZJ-BOX-POLE DS-1674ZJ DS-1604ZJ-BOX-CORNER DS-1667ZJ DS-1604ZJ-box
DS-1673ZJ DS-4650ZJ-WC DS-1604ZJ DS-1661ZJ DS-1684ZJ
DS-1619ZJ DS-1276ZJ DS-1618ZJ DS-1602ZJ DS-1604ZJ-corner
DS-1662ZJ DS-1604ZJ-pole DS-1663ZJ DS-4660ZJ-WC DS-1660ZJ
- Métodos de Instalación
Montaje vertical en poste
DS-1604ZJ-BOX-POLE
Montaje vertical en poste
DS-4650ZJ-WC+DS-16
02ZJ+DS-1674ZJ
Montaje vertical en poste
DS-1684ZJ+DS-1602ZJ
Montaje vertical en poste
DS-1604ZJ-pole
Caja de conexiones
DS-1674ZJ+DS-1602ZJ
Montaje en esquina
DS-1604ZJ-BOX-CORNER
Montaje en esquina
DS-1276ZJ+DS-1602ZJ
Montaje en esquina
DS-1604ZJ-corner
Montaje en esquina
DS-4660ZJ-WC+DS-16
02ZJ+DS-1674ZJ
Pendant Mounting
DS-1667ZJ
Montaje colgante
DS-1661ZJ
Montaje colgante
DS-1662ZJ
Montaje colgante
DS-1663ZJ
Montaje de pared
DS-1604ZJ-box
Montaje de pared
DS-1604ZJ
Montaje de pared
DS-1618ZJ
Montaje de pared
DS-1602ZJ
Montaje en poste horizontal
DS-1673ZJ+DS-1661ZJ
Montaje de cuello de cisne

DS-1619ZJ
Montaje de cuello de cisne
DS-1660ZJ