



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 15X Zoom Óptico / IR EXIR 100 m (328 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485

SKU: DS-2AE4215ITG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,383.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ TurboHD de 2 megapixel diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren cobertura panorámica con capacidad de seguimiento detallado. Integra zoom óptico de 15x con enfoque automático sobre rango focal de 5 a 75 mm, permitiendo identificación de objetos a distancia variable sin pérdida de resolución. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 100 m (328 ft) en escenarios de oscuridad total, mientras que el WDR de 120 dB compensa contraluces extremos en entradas, patios y perímetros con iluminación mixta. El protocolo coaxitron habilita control PTZ, configuración de menú y transmisión de video sobre infraestructura coaxial existente, reduciendo costos de recableado en migraciones de sistemas analógicos. Construcción IP66 para operación continua en exteriores expuestos a polvo, lluvia y rangos térmicos de -30°C a 65°C. Características Generales Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080) Zoom óptico 15x / zoom digital 16x con enfoque automático Distancia focal: 5 a 75 mm Visión nocturna IR EXIR: 100 m (328 ft) WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON) Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) Comunicación: RS-485 (analógica) y coaxitron (TurboHD) Protección IP66 para uso interior-exterior Desempeño de Imagen Resolución: 2 MP (1920 x 1080) Zoom óptico: 15x (5-75 mm) Zoom digital: 16x IR EXIR: 100 m (328 ft) WDR: 120 dB 3D-DNR / BLC / HLC / EIS Lux color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON) Lux B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) Físicas y Eléctricas Alimentación: 12 VCC / 20 W Temperatura: -30°C a 65°C Protección: IP66 Dimensiones: 164.5 x 295 mm Peso: 2 kg Comunicación: RS-485, coaxitron Contenido del Paquete Domo PTZ DS-2AE4215IT-GBrazo de pared DS-1618ZJ Fuente de poder 12 VCC Accesorio recomendado: cople aislante DS-1601ZJ-CP para montaje en brazo de pared.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en condiciones de luz mínima de 0.005 lux para vigilancia nocturna sin IR
Característica 2	Estabilización electrónica de imagen EIS para video estable en movimiento
Característica 3	Control coaxitron integrado para operación PTZ sobre cable coaxial existente
Característica 4	Brazo de pared y fuente de alimentación incluidos para despliegue inmediato
Característica 5	Rango operativo de -30°C a 65°C para climas extremos sin degradación
Característica 6	Cople aislante opcional para protección eléctrica del montaje en brazo