



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 25X Zoom Óptico / WDR 120 dB / IP66 / IK10 / RS-485 / -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)

SKU: DS-2AE5225T-A(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,698.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Domo PTZ TurboHD de 2 megapixel diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Integra zoom óptico 25x con rango focal de 4.8 a 120 mm, permitiendo identificación de objetos a distancia considerable. La tecnología WDR real de 120 dB compensa escenas con alto contraste de iluminación, mientras que el procesamiento 3D-DNR y EIS garantizan imagen limpia durante el movimiento de la cúpula. Operación en color desde 0.005 lux y blanco/negro desde 0.001 lux. Compatible con control coaxitron sobre cable coaxial y protocolos RS-485 (Hikvision/Pelco). Carcasa IP66 e IK10 para resistencia a intemperie e impactos. Incluye brazo de pared DS-1602ZJ; se recomienda cople DS-1601ZJ-CP para mitigación de inducción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• WDR real 120 dB / 3D-DNR / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Coaxitron: datos de control por cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerto RS-485 con protocolos Hikvision/Pelco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 entradas de alarma / 1 salida de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección IP66 e IK10 antivandálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 24 VCA / 24 W (fuente no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 3 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Brazo de pared DS-1602ZJ incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR real: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>3D-DNR / EIS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 24 VCA / 24 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66 / IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 220 x 326 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 3 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>RS-485 (Hikvision/Pelco)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 entradas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 salida de alarma<li style='padding: 6px 0;*>Brazo de pared DS-1602ZJ<li style='padding: 6px 0;*>Cople recomendado: DS-1601ZJ-CP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en color a 0.005 lux para vigilancia nocturna sin IR
Característica 2	Zoom óptico 25x con rango focal 4.8-120 mm para detalle a distancia
Característica 3	EIS estabilizado para imágenes nítidas en movimiento de cúpula
Característica 4	Coaxitron integrado: datos de control por cable coaxial existente
Característica 5	2 entradas y 1 salida de alarma para integración con sensores externos
Característica 6	Brazo de pared incluido con opción de cople anti-inducción DS-1601ZJ-CP